



ANEXO 1

CARACTERISTICAS DE LAS PARTIDAS A LICITAR

LICITANTE: GRUPO VAELL MEDICAL S.A. DE C.V.

Handwritten signature

| No. | Producto | Descripción |
|-----|--------------------------------|--|
| 1 | Banco de 2 peldaños | fabricado en tubular de acero de 3/4 de diámetro, escalones antiderrapantes, medidas aproximadas de 30 Cms x 20 Cms y altura total de 37 Cms, las patas con regatones antiderrapantes. |
| 2 | Barra sueca | alto 240 cm y ancho 90 cm fabricado en madera de pino de 1" con 13 barras redondas y una de soporte para empotrar a la pared. |
| 3 | Bicicleta fija | horizontal magnética de uso rudo, bicicleta recumbente que proporcione comodidad y fácil accesibilidad al usuario, diseñada para ejercicios de miembros inferiores con retroalimentación de: velocidad, distancia, calorías, cal/hora, RPM, resistencia, Watts, tiempo METS, ritmo cardíaco, ritmo cardiaco meta, tiempo en la zona del ritmo cardíaco. Características: asiento fabricado con una malla ventilada de alta calidad que ofrece 15 posiciones de longitud para dar cabida a usuarios de diferentes tamaños. Proporcione un excelente soporte en la espalda y también permite que circule más el flujo de aire entre usted y el asiento. Permitiendo al paciente estar más cómodo y pasar más tiempo ejercitándose. Pantalla de fácil lectura. Soporte para botellas de agua. Bolsillos para accesorios cerca del asiento. Ventilador con múltiples posiciones. Fuente de alimentación propia. Pedales y correas ajustables auto balanceables. Diseño del manubrio al alcance de la mano que permite ajustes rápidos y proporciona seguridad en el agarre, monitorea la frecuencia cardíaca y la resistencia. Pantalla LED con múltiples secciones de retroalimentación. Ventilador de 3 velocidades. Ruedas de transporte. Niveladores delanteros y traseros. Ruedas delanteras para transportar el equipo. Especificaciones técnicas: Peso aprox. 93 kg. Dimensiones: 167 cm x 64 cm x 132 cm, Peso máximo del usuario: aprox. 158 kg, Peso del Fly Wheel 15 lb, Sistema de frenado magnético. Rango de resistencia 1-20. 8 Programas fijos: tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, intervalos, colinas, montañas, caminos. 2 Programas de ritmo cardíaco. 5 Programas para el usuario. Ritmo cardíaco por contacto. 1 año mínimo de garantía. |
| 4 | Caminadora para rehabilitación | con banda de 50cm de ancho por 147cm de largo. Velocidad de arranque de 0.1 a 12 millas por hora, torque ultrapoderoso, capacidad para usuarios de 400 Lb (180kg) 15% de elevación motorizada, protección variable de elevación sobre velocidad, banda de 20" por 58" de 4 capas, perfil bajo de 5 3/4 de pulgada (14cm) rieles de mano extendidas paralelas, cable de seguridad para el paciente medidas 2 puntos 32 pulgadas por 77 pulgadas (81cm por 196 cm), acabado titanium, Garantía mínima de 1 un año |

FEZOSQ @ OEU

FEZOSQ @ OEU



| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 5 | Colchón terapéutico | color azul marino o negro, medidas 2 mts x 2 mts x 10 Cms (ancho y largo x espesor) relleno de aglutinado de espuma de poliuretano de alta densidad. |
| 6 | Compresero caliente | para calentar compresas químicas con capacidad para 12 compresas incluidas en el equipo (6 compresas lumbares y 6 compresas cervicales), control de temperatura, fabricado en acero inoxidable tipo 304 con acabado tipo sanitario, rejilla interior para el acomodo de las compresas, termostato para regular la temperatura de alta precisión de +/-5% lo que permite confiabilidad, indicador frontal luminoso con switch de encendido y apagado, con aislamiento térmico, asas laterales para su manejo y bisagras metálicas con diseño ergonómico, 4 ruedas de hule de alta resistencia y 2 de ellas con freno. Medidas de 81 cm alto x 59 cm largo x 40 Cms de ancho. Alimentación 120v/60hz a 1000w. Garantía mínima de un año. |
| 7 | Compresero frío | cinco pies cúbicos (0.14 m3) de conservación por el frío el mando termostático ajustable y desagüe mantiene una temperatura de frío terapéutico: -12º c a 6º c incluye 12 compresas terapia frío las dimensiones aproximadas son de: 27" x anchos 23" x 34.7". Profundos alto (69 x 58 x 88 centímetros) 115v, 60 Hz, 1.5 amperios, 151 vatios. Garantía mínima de un año. |
| 10 | Espejo postural con rodajas | Espejo para adulto de una sección con 2 bases para el piso y 4 ruedas, el marco de madera de pino de primera calidad barnizada color natural, luna plata de 4 mm de grosor. Dimensiones de 1.85 mts de alto x 61 Cms de ancho. |
| 14 | Kit de tres cilindros | hule espuma de 10 cm x 60 cm, 50 cm x 70 cm y 30 cm x 90 cm relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde o combinados) |
| 16 | Lámpara de chicote | Para rayos infrarrojos con timer, incluye foco de infrarrojos, con campana de aluminio con movimiento en todos sus ángulos por medio de ducto metálico flexible, base de tripie, cable de uso rudo, controles individuales de tiempo e intensidad de luz. |
| 18 | Mesa de exploración | para tratamiento de madera de pino de primera calidad barnizada color natural, que incluya colchón (adherido a la mesa) forado en vinil antibacterial color negro y el relleno en poliuretano de alta densidad de 7 a 10 Cms de espesor y densidad de 24kg. Medidas finales de largo 185 cm x 70 cm de ancho y altura 80 cm. |
| 19 | Mesa de inclinación | manual especificaciones técnicas: largo de la mesa 1.90 mts x 70 cm de ancho. Largo total 1.90mt x 80 cm de ancho total. Altura máxima de plataforma 88 cm. Inclinación máxima 90 grados, ajuste manual de posición vertical a horizontal, sistema de inclinación a través de pistón neumático. Construida con acero, cubierto con pintura epóxica. Repisa descansa pies. Vinyl grado 2 de gran durabilidad. Dos ruedas para fácil desplazamiento con freno de máxima seguridad y con tres cinturones de seguridad. |
| 22 | Mesa Pasteur | Con barandal de alambón de acero inoxidable de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro. Acabado pulido soldado a cubierta. Cubierta de acero inoxidable, calibre no 20. Entrepaña de acero inoxidable, calibre no 20; unida a la estructura. Estructura de perfil tubular redondo de acero, calibre no 18 con postes verticales de 25.4 mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro; acabado cromado. Ruedas giratorias comerciales tipo semipesado, rueda de hule natural color negro de 101.1 mm (4") de diámetro; acabado cromado. Dimensiones ancho 64 cm. X 47 cm. De fondo x 100 cm. de altura. |

FEZOSQ @ COU

FEZOSQ @ COU



| | | |
|----|------------------------------|--|
| 26 | Parafinero | con capacidad de 6 lb. C/tanque interior de acero inoxidable que permite una fácil inmersión de mano y muñeca, tanque de inmersión de tamaño completo: puede sumergir las manos, los pies y codos, sin embargo, es lo suficientemente pequeño para acomodarlo en un gabinete. Control automático y preciso de la temperatura: el control termostático mantiene la parafina a la temperatura óptima para un máximo beneficio terapéutico. Certificado de la CE y CETL que asegura la confianza y seguridad de operación. Garantía por 1 año contra defectos de fabricación. |
| 27 | Poleas dobles fijas de pared | fabricada en acero y terminación epoxy. Color cromo y madera barnizada al natural. Cuenta con jaladoras acojinadas. Cuentan con discos de: dobles: 4 ½ kg. 8 de 1 kg |

ZAPOPAN, JALISCO. A 04 DE OCTUBRE DE 2019

PROTESTO LO NECESARIO

ATENTAMENTE



LIC. EDGAR TEODORO LÓPEZ GARCÍA

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO VAELL MEDICAL S. A. DE C. V.

Handwritten signature

