

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/016/2023**



Zapopan, Jalisco. A 18 de abril de 2023

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/016/2023**

**Anexo 1**

**Propuesta técnica**

0009'01


**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAQUETES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL MÓDULO "A" DE SISTEMA DIF ZAPOPAN."  
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**

PDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	<p>Equipo de aire acondicionado tipo paquete de 36,000 BTUS, deberá incluir la siguiente: base de soporte para montaje de unidad tipo paquete fabricado en PTR de 3 ½", incluye ángulo, tacones de neopreno, pintura alquidialica, soldadura, traslado y maniobras.</p> <p>Red de drenaje con tubo de PVC hidráulico, cedula 40, codos, coples, conexiones, trampa de aire y material de fijación.</p> <p>Ducteria de inyección fabricada en tipo espiro ducto, incluye hasta 5 salidas de aire con aislamiento interior dukliner, con espiro ducto rígido de 8, 10, 12 y 14 de diámetro , 14" de diámetro interior, incluirá material de fijación, grapas, soportería, sello a base de barrera de vapor y todo Lo necesario para la correcta ejecución del concepto con un total de kilogramos trabajados de hasta 493 kilos para inyección y retorno.</p> <p>Aislamiento térmico tipo dukliner interior de 1 ½" de espesor, incluye pegamento especial para adherencia, sello exterior, pines para fijación y mano de obra por instalación para inyección y retorno.</p> <p>5 difusores de inyección de plato normal, tipo diamante, marco plano de 4 vías can control de ajuste.</p> <p>2 rejillas de retorno de 8x14".</p> <p>Maniobras y acarreo para la elevación de las unidades, incluye renta de grúa tipo titán/HIAB de 15 TR, seguro de responsabilidad profesional, Civil e indirectos.</p> <p>1 termostato controlador de temperatura digital no programable de una sola etapa solo frio con regulación de velocidad de inyección. Suministro e instalación. Garantía por vicios ocultos por un año.</p>	1	PAQUETE

ROQE  
R.F.C. CIS201009G18  
Zapopan, Jalisco, C.P. 45140  
Tel. 33 1652 1765

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/016/2023**



<p>2</p>	<p>Equipo de aire acondicionado tipo paquete de 36,000 BTUS, deberá incluir la siguiente: base de soporte para montaje de unidad tipo paquete fabricado en PTR de 3 ½", incluye ángulo, tacones de neopreno, pintura alquidialica, soldadura, traslado y maniobras.</p> <p>Red de drenaje con tubo de PVC hidráulico, cedula 40, codos, coples, conexiones, trampa de aire y material de fijación.</p> <p>Ducteria de inyección fabricada en tipo espiro ducto, incluye hasta 5 salidas de aire con aislamiento interior dukliner, con espiro ducto rígido de 8, 10, 12 y 14 de diámetro , 14" de diámetro interior, incluirá material de fijación, grapas, soportería, sello a base de barrera de vapor y todo Lo necesario para la correcta ejecución del concepto con un total de kilogramos trabajados de hasta 493 kilos para inyección y retorno.</p> <p>Aislamiento térmico tipo dukliner interior de 1 ½" de espesor, incluye pegamento especial para adherencia, sello exterior, pines para fijación y mano de obra por instalación para inyección y retorno.</p> <p>5 difusores de inyección de plato normal, tipo diamante, marco plano de 4 vías can control de ajuste.</p> <p>2 rejillas de retorno de 8x14".</p> <p>Maniobras y acarreo para la elevación de las unidades, incluye renta de grúa tipo titán/HIAB de 15 TR, seguro de responsabilidad profesional, Civil e indirectos.</p> <p>1 termostato controlador de temperatura digital no programable de una sola etapa solo frio con regulación de velocidad de inyección. Suministro e instalación. Garantía por vicios ocultos por un año.</p>	<p>1</p>	<p>PAQUETE</p>
<p>3</p>	<p>Equipo de aire acondicionado tipo paquete de 36,000 BTUS, deberá incluir la siguiente: base de soporte para montaje de unidad tipo paquete fabricado en PTR de 3 ½", incluye ángulo, tacones de neopreno, pintura alquidialica, soldadura, traslado y maniobras.</p> <p>Red de drenaje con tubo de PVC hidráulico, cedula 40, codos, coples, conexiones, trampa de aire y material de fijación.</p> <p>Ducteria de inyección fabricada en tipo espiro ducto, incluye hasta 5 salidas de aire con aislamiento interior dukliner, con espiro ducto rígido de 8, 10, 12 y 14 de diámetro, 14" de diámetro interior, incluirá material de fijación, grapas, soportería, sello a base de barrera de vapor y todo Lo necesario para la correcta ejecución del concepto con un total de kilogramos trabajados de hasta 493 kilos para inyección y retorno.</p>	<p>1</p>	 <p>PAQUETE</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/016/2023**

**ROQE**  
CORPORATIVO

0009-03

<p>Aislamiento térmico tipo dukliner interior de 1 ½" de espesor, incluye pegamento especial para adherencia, sello exterior, pines para fijación y mano de obra por instalación para inyección y retorno.</p> <p>5 difusores de inyección de plato normal, tipo diamante, marco plano de 4 vías con control de ajuste.</p> <p>2 rejillas de retorno de 8x14".</p> <p>Maniobras y acarreo para la elevación de las unidades, incluye renta de grúa tipo titán/HIAB de 15 TR, seguro de responsabilidad profesional, Civil e indirectos.</p> <p>1 termostato controlador de temperatura digital no programable de una sola etapa solo frio con regulación de velocidad de inyección. Suministro e instalación. Garantía por vicios ocultos por un año. Maniobras y acarreo para la elevación de las unidades, incluye renta de grúa tipo titán de 15 TR, seguro de responsabilidad profesional e indirectos. 1 termostato controlador de temperatura digital no programable de una sola etapa, solo frio con regulación de velocidad de inyección. Suministro e instalación. Garantía por vicios ocultos por un año.</p>		
---	--	--

*[Faint blue stamp and signature]*