



MIGUEL ANGEL CHAVEZ PARTIDA

RFC: CAPM881117A74 CALLE BUENOS AIRES # 2632 BIS L DEPTO. 2 COL. PROVIDENCIA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P.44630 TEL. (33) 2969 2414

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/061/2023 "ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK"

ANEXO 1

000 059

Guadalajara, Jalisco a 11 de diciembre del 2023

"PROPUESTA TECNICA"

1). OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

El objeto de la presente Licitacion es la adquisicion de pintura utilizada para el mantenimiento y conservacion de los inmuebles pertenecientes a este sistema DIF Zapopan.

2). DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS, CANTIDADES Y UNIDAD DE MEDIDA.

Los productos solicitados deberán de ser entregados conforme los requerimientos plasmados en el siguiente cuadro, las cantidades seran enunciativas mas no limitativas ya que las mismas podran variar conforme a las necesidades del sistema DIF Zapopan:

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA COTIZADA
1	Pintura Vinilica blanco latex satinada, muy resistente al exterior, alto poder cubriendo, lavable hasta 5 mil ciclos minimo, tipo "A" que cumpla con desempeño y calidad según NORMA NMX-C-423-ONNCCE-2003, en presentacion de cubeta de 19 litros. (anexar certificado de profeco)	Pieza	500	gs
2	Esmalte amarillo trafoco a base de agua en cubeta de 19 litros	Pieza	15	gs
3	Esmalte blanco base solvente en cubeta de 19 litros	Pieza	25	gs
4	Esmalte negro base solvente en cubeta de 19 litros	Pieza	15	gs

a) el tiempo de garantía para las partidas es de 1 año contra defectos de fabrica y vicios ocultos

b) el tiempo de entrega: 15 dias habiles despues de la notificacion del fallo.

4). Lugar de entrega: En el almacen general, ubicado en av. Laureles No 1151, colonia Estatuto Juridico Fovissste, Zapopan, Jalisco, en un horario de 9:00 a 15 hrs., de lunes a viernes.

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL CHAVEZ PARTIDA

ELITE

Pintura Vinil Acrílica



Ficha Técnica

000 160

DESCRIPCIÓN

Pintura 100% plástica
Pintura de gran poder cubriente
Pintura de extraordinaria duración
Excelente rendimiento
Buena resistencia al lavado
Resistente a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: SATINADO
10 años de garantía*
Uso interior – exterior
Base agua
Blanco y colores

PROPIEDADES

Secado libre al tacto: 1 hora
Densidad: 1.13 – 1.33 kg/l
Sólidos en peso: 45 – 50%
Viscosidad: 97 – 102 U. Krebs
Rendimiento (a dos manos): de 7 a 8 mts²/l*

~~Lavabilidad: >100,000 ciclos~~
Presentaciones: ¼, ½, 1 lt. 4 lt. 19 lt., 200 lts.
Libre de contaminantes (plomo o pbc)
Fungicida que elimina 99% las bacterias después de aplicada

*El rendimiento y garantía puede variar dependiendo del color, la zona de la superficie (rugosidad y porosidad) y la forma de aplicación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes y después de diluir.

Diluya con agua, la proporción dependerá de la porosidad del muro a pintar y su método de aplicación, aproximadamente un 10 o 15%

Puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo ó equipo de aspersión sin aire.

Espere después de la primera mano un tiempo mínimo de 2 horas para aplicar la segunda mano. (Considerar las condiciones de humedad, temperatura y ventilación)

Rendimiento teórico aproximadamente un área mayor a los 100 mts² sobre un muro liso.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas, deben de estar libres de polvo y secas; en superficies ya pintadas, además de todas las consideraciones anteriores, se debe de limpiar la grasa en caso de requerirlo, retirar toda la pintura suelta; si ya polvea, elimine lo más posible lijando la zona, si existen grietas, rellenarlas y proceda a sellar.

Aplicar sellador en la superficie en caso de ser necesario.

Evite aplicar la pintura en exterior si hay posibilidad de lluvia.

MANEJO Y LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Producto a base agua por lo tanto no es inflamable.

Se almacena en envases cerrado.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

Lave brochas y demás accesorios con agua inmediatamente después de usarlos.

El área de trabajo debe estar bien ventilada.

No se deje al alcance de los niños.

Ficha Técnica

No es un producto que resista productos químicos ni áreas donde deben de pisar.

PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenerse lejos de calor y de fuentes de ignición.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la farta técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finales autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido

del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. **EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.** Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com.mx

gspinturasfinas.com.mx

Ficha Técnica

ESMALTE TRÁFICO

Base Alquidálica



00162

DESCRIPCIÓN

EL ESMALTE ALQUIMAX TRÁFICO es una pintura de total resistencia a la abrasión, a base de solventes. Con una gran resistencia a la intemperie y la abrasión producida por el tráfico vehicular o peatonal.

Ideal para marcar los señalamientos de tránsito sobre pavimentos asfálticos y de concreto, tanto en zonas urbanas como carreteras, puentes y estacionamientos. También es útil para recubrir piso, concreto, lámina, metal, lámina galvanizada y cualquier piso que requiera una mejora en su aspecto.

CARACTERÍSTICAS

SÓLIDOS POR PESO (%) 70 mínimo

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 50.0 mínimo

VISCOSIDAD 67 – 75 KU a 25° C

DENSIDAD (g/ml) 1.40 mínimo

V.O.V. 450 g/L

OTRAS PRUEBAS. Prueba de abrasión 200 kg/mm (conforme a norma SCT). Adherencia a la cuadricula 100% (5B) sobre concreto semipulido.

Tiempo de secado al tacto 5 minutos en condiciones normales.

Para recubrir: después de oreo o de curado total (tiempo de curado aproximadamente 1 hora)

Para uso ligero: 30 minutos

***El rendimiento y garantía puede variar dependiendo del color, la zona de la superficie (rugosidad y porosidad) y la forma de aplicación.**

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Previo a la aplicación, la pintura debe agitarse hasta que esta se integre completamente. Es recomendable diluir de un 10% a un 15% con XILOL para su fácil aplicación con brocha o pistola. Para máquina pintarrayas se debe aplicar sin diluir.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y libre de aceite, grasa y cualquier contaminante. La aplicación de este producto debe ser en lugares ventilados y utilizar una mascarilla para vapores orgánicos y gafas.

MANEJO Y LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Mantenga los recipientes cerrados, en un lugar fresco, ventilado y bajo techo. Se recomienda usar el producto antes de 6 meses a partir de fecha de producción.

Este producto contiene solventes inflamables, sus vapores son tóxicos, manténgase alejado de chispas o llamas.

ESMALTE TRÁFICO

Base Alquidálica



JU00 063

PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenerse lejos de calor y de fuentes de ignición.

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir solo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través del correo electrónico contacto@gspinturasfinas.com

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finales autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la

selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. **EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.**

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

contacto@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com

ALQUIMAX SECADO RÁPIDO

Esmalte alquidálico secado rápido.



000 164

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

Esmalte alquidálico, anticorrosivo, brillante de uso decorativo y de fácil aplicación. Proporciona un excelente rendimiento, brochabilidad, y protección contra la corrosión, dejando un acabado de alta durabilidad, brillante, terso, y con excelente adherencia.

Ideal para interiores y exteriores, sobre superficies de metal, madera, yeso, concreto y aplanados, de cemento, que desean recubrir con un acabado brillante.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Brillante o Mate

Color: Cualquier color.

TIEMPO DE SECADO

10 minutos al tacto de 25°C a 28°C

TIEMPO DE CURADO

72 horas. Nota depende de las condiciones ambientales como temperatura y humedad.

Para tener un curado total se recomienda 7 días mínimo. Nota depende de las condiciones ambientales como temperatura y humedad.

Libre de plomo

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

INFLAMABILIDAD

Es de 38 grados centígrados

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos y googles.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a pintar debe de estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

En el caso de substratos de cemento, debe dejar curar la superficie mínimo 28 días antes de aplicar la capa base y el recubrimiento, así como asegurarse que el muro a recubrir no presente

salitre y humedad, en caso contrario tomar las medidas necesarias para eliminarlas.

Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Nota. Homogenizar perfectamente el producto, antes de aplicar.

PROPIEDADES

SOLIDOS POR PESO EN % 45.0-64.0

SOLIDOS POR VOLUMEN 39.0-54.0

VISCOSIDAD 78.0-90.0

BRILLO 88 unidades mínimo en ángulo de 60 grados.

PRECAUCIONES

En caso de que no se haya aplicado la segunda mano al producto en un lapso de 2 horas, esperar como mínimo 24 horas para aplicar, esto evitará el corrugamiento.

No se aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la farta técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfines.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información

ALQUIMAX SECADO RÁPIDO

Esmalte alquidálico secado rápido.

Ficha Técnica



500 '65

ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finales autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. **EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.** Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com.mx

gspinturasfinas.com.mx