

## CUADERNILLO DE EVIDENCIAS

Requisición: 3-017-01-2024

Fecha: 25 de enero de 2024

Departamento / Área requirente: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos.

Partida Presupuestal: 24901

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
PINTURA VINILICA BLANCO LATEX SATINADA, CALIDAD TIPÓ "A", CALIDAD DESEMPEÑO SEGÚN LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2019, ANEXAR HOJA DE RESULTADOS DE LA PROFECO Y/O CERTIFICADO ONNCCE QUE AVALA LO SOLICITADO.	LITROS	9,500.00



**Fundamento:** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, 35, 36 Y 37 del Reglamento de Compras, Arrendamientos y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco y el artículo 13 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se establecen las siguientes especificaciones para la presente adquisición.

**I. Verificación de la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios y de los proveedores a nivel municipal, local, nacional o internacional.**

*De acuerdo a la consulta realizada tanto entre los proveedores registrados en el padrón de DIF Zapopan, como con proveedores externos, se detectó la existencia de los bienes requeridos en la presente requisición.*

**I. Identificación de bienes y servicios sustituibles**

**II.**

*Describir, cual(es) son los bienes que se requieren y sus especificaciones.*

PINTURA VINILICA BLANCO LATEX SATINADA, CALIDAD TIPÓ "A", CALIDAD DESEMPEÑO SEGÚN LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2019, ANEXAR HOJA DE RESULTADOS DE LA PROFECO Y/O CERTIFICADO ONNCCE QUE AVALA LO SOLICITADO.

*Informar si el bien o los bienes solicitados se puede sustituir por otro similar..... en caso negativo, describir la razón*



I. Identificación de procesos alternativos, tales como la renta u otros.

NO APLICA

II. El precio máximo, el precio mínimo y la medida de precios de los bienes.

*Los precios se encuentran contenidos en la caratula de la Investigación de Estudio de Mercado, estableciendo el precio máximo, el precio mínimo y la media de precios.*

*Se acompañan al presente las cotizaciones de tres proveedores de las cuales de advierten las condiciones de precios en el mercado.*

I. Especificaciones:

*Podrán participar personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial esté relacionada con el servicio que se requiere, tengan la capacidad, y cumplan o superen las especificaciones que a continuación se establecen, optando por aquellas que garanticen proposiciones solventes y que reúnan las mejores condiciones del mercado en cuanto a precio, calidad, tiempos de entrega y garantías.*

Para la presente compra se considera la posibilidad de asignar las partidas a proveedores distintos de acuerdo a las condiciones de costo beneficio.

Los participantes deberán de cumplir con lo siguiente:

Deberán cumplir con las especificaciones anexas:

*Describir las especificaciones que necesitan cumplidos los proveedores, en función a los productos (características), garantías, certificados, empaques, etc.*



La garantía mínima para los presentes bienes, será de:

No aplica por ser material de construcción

**I. Condiciones de pago:**

Para efectos de la presente licitación se contempla lo siguiente:

*(Pago en una sola exhibición) ... (parcialidades) ....  
(crédito 15 días) ... (crédito XXX días) Anticipado, contra entrega*

**Firmas:**

**Alejandro Acosta Castillo**  
Director de Administración y Finanzas

**Felipe de Jesús García Andrade**  
Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos.

La presente foja es parte integral del cuadernillo de evidencias correspondiente a la requisición de compra número 3-017-01-2024 de fecha (25) de (01) del 2024 (dos mil veinticuatro), instrumento compuesto por 05 (cinco) fojas útiles. -----

**SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE ZAPOPAN,  
JALISCO**

**MANIFIESTO REQUISICIÓN NO. 3-017-2024**

Manifetamos bajo protesta de decir verdad que la información contenida tanto en la presente carátula como todos los anexos que integran la presente investigación de mercado, son verídicos y quienes firmamos nos hacemos responsables de los procedimientos legales, penales y administrativos que se generen en caso de falsear o alterar información, esto bajo las leyes y normativas aplicables en la materia.

- I. De conformidad a los artículos 13, 57 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 57 de su reglamento y demás



- II. concurrentes se llevó a cabo la investigación de mercado como lo marca la mencionada Ley, por lo que nos hacemos responsables de la veracidad de las manifestaciones aquí plasmadas, con el conocimiento de las consecuencias penales y administrativas que implicaría la falsedad de la información en las mismas.
- III. Se buscaron bienes y/o servicios que pudieran sustituir lo requerido, así como procesos alternativos de compra tales como renta, no encontrando mejores condiciones para lo solicitado.
- IV. Se verificó que existe la oferta de los bienes, en calidad, cantidad y oportunidad requeridas en la solicitud de aprovisionamiento mencionada.
- V. Que en esta investigación se muestra el precio máximo y mínimo de referencia, así como la media de las tres cotizaciones obtenidas, sin que hubieran cambiado las condiciones del mercado a la fecha de entrega de la misma.

**REQUISICIÓN NO. 3-017-01-2024**

- VI. Por último, hago constar anexo al presente se integra la información de la metodología que dio origen al presente estudio.



**Alejandro Acosta Castillo**

**Director de Administración y Finanzas**



**Felipe de Jesús García Andrade**

**Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos**





Gema Orozco Carbajal <gorozco@difzapopan.gob.mx>

## COTIZACIÓN PINTURA VINILICA

1 mensaje

Ricardo Gonzalez <richardgonzalez.rg37@gmail.com>  
Para: gorozco@difzapopan.gob.mx

23 de enero de 2024, 12:10

Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Municipio De Zapopan Jalisco, México.

Materiales Y Artículos Para La Construcción Y Reparación. ( Servicios Generales )

Requisición De Compra Folio # 3-017-01-2024

Departamento De Adquisiciones

Atención : Gema Orozco

9,500 Litros De Pintura Vinilica Color Blanco Presentación Cubeta 19 Litros Látex Satinada, Calidad Tipo " A " Calidad Y Desempeño. Premium Marca Piosca.

Precio Unitario \$ 1,424.23 Más Iva

Sub Total \$ 712,115.00  
Iva \$ 113,938.40  
Total \$ 826,053.40

74.959.433

X LT

Garantía Óptimas Condiciones De Aplicación.

ENTREGA : 4 Días Hábiles A Partir De La Orden De Compra ( En Partida Programada )

Pago : 15 Días A Partir De Contrarecibo.

Quedamos A La Orden .

José Ricardo González Meza


Asesoría Y Venta.


Proveedor: Absalón Hugo Rivera Bugarín  
 Marca: Pinturas PRISA  
 Cotización vigente hasta: 23 de febrero de 2024

**SISTEMA DIF ZAPOPAN**

**23 de enero de 2024**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
500	Cubeta (19 litros)	Pintura vinil blanco látex satinada, calidad tipo "A", calidad y desempeño según la norma mexicana NMX-C423-ONNCCCE-2019.  (Cantidad equivalente a 9,500 litros)  Producto ofrecido con las especificaciones requeridas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliprisa Premium (se adjunta ficha técnica)</li> </ul>	\$2,483.32  <b>130.70</b> <b>XCTS</b>	\$1,241,660.00
40	Cubeta (19 litros)	Pintura vinil acrílica, calidad tipo "A", calidad y desempeño según la norma mexicana NMX-C423-ONNCCCE-2019.  (Cantidad equivalente a 760 litros)  Producto ofrecido con las especificaciones requeridas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliprisa Supreme (se adjunta ficha técnica)</li> </ul>	\$2,263.49	\$90,539.60
Esta cotización tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir del día de su emisión.			SUB TOTAL	\$1,332,199.60
Cantidad con letra: (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 54/100 MXN)			IVA	\$213,151.94
			TOTAL	\$1,545,351.54

  
 • Absalón Hugo Rivera Bugarín  
 RFC: RIBAS2111SKL5  
 Sucursales: Santa Paula y El Batén  
 Domicilio fiscal: Carretera a Los Altos 720-B  
 Col. Santa Paula, Tonala, Jalisco, México, C.P. 45420  
 Teléfonos: +52 33 3150 3073 y +52 33 3112 9549  
 Correo electrónico: prisasantapaula@gmail.com  
<https://www.prisa.mx>



Hoja de Información Técnica  
Línea Arquitectónica

**POLIPRISA PREMIUM**

TIPO	ACABADO	RENDIMIENTO	APLICACION	REDUCTOR	SECADO AL TACTO
ACRILICA 100% Base Agua	SATINADO	14.0 m2/Lt A 1 mils de espesor	Brocha, Rodillo, Pulverización	Agua Limpia 10 %	40 minutos

**PINTURA ACRILICA PARA MUROS**

Pintura Base Agua de la mas alta calidad, con la mayor resistencia y durabilidad.

Para muros y elementos de ladrillo, yeso, cemento, madera o materiales prefabricados como tablaroca, fibrocemento y otros.  
Para interior y exterior.

Recomendada para la decoración y protección de todo tipo de residencias, edificios y grandes obras, aun en climas y condiciones de alta humedad.

**VENTAJAS .**

- Alta resistencia a la humedad y a la alcalinidad
- Evita la formación de hongos
- Mas de 1000 colores en el sistema megacolor
- Excelente Rendimiento
- Recubrimiento Ecológico, no contiene solventes

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE .**

Verifique que la superficie este firme, seca, debidamente fraguada y sin manchas o residuos de grasa, aceite, ceras o mugre, que puedan arruinar el acabado o afectar la adherencia.

En muros nuevos aplique primero Sellador Acrílico 3603 que reduzca la porosidad y la demanda de pintura.

En tablaroca nueva aplique primero Fondo Acrílico ES-7049 para un mejor cubrimiento.

Si se trata de muros con pintura vieja, elimine la que no esté firmemente adherida, si tiene hongos o lama, lave con una solución de 3 partes de agua con una parte de cloro comercial, si tiene salitre, cepille el polvo suelto y aplique sinsalitre (elimine la fuente de humedad de ser posible).

Si la pintura anterior presenta "caleo" aplique acondicionador Sellaprisa 1503.

**APLICACIÓN .**

Agite la pintura con movimientos suaves para evitar que se genere burbuja, hasta garantizar que no se tienen sedimentos, agregue 10% de agua limpia para su aplicación, agite suficientemente hasta tener una consistencia uniforme.

<b>VISCOSIDAD</b>	100 – 110 Ku a 25 °C
<b>PESO POR LITRO</b>	1.319 – 1.373 Kg
<b>SOLIDOS</b>	55% en peso (mínimo)
<b>RENDIMIENTO TEORICO</b>	14.0 m2/L (a 1 mils de espesor de película seca) Puede variar de acuerdo a la cantidad de agua agregada y a la absorción del muro.
<b>SECADO</b> A 25°C y 50% de HR	Al Tacto: 40 minutos Duro: 24 Horas
<b>LAVABILIDAD</b>	>10,000 ciclos
<b>PRESENTACIONES</b>	Cubeta 19, Galón de 4 y Bote de 1 litro
<b>VIDA EN ALMACÉN</b>	1 año en envase cerrado, en lugar fresco y seco

**SE PUEDE APLICAR CON:**

Brocha de 6 pulgadas para áreas grandes y de 2 pulgadas para recortes y delimitación de colores.  
Rodillo de buena calidad, de felpa de ¾" para superficies lisas y de hasta 1.0" para superficies rusticas.  
Equipo Airless. Para extensiones mayores a una presión máxima de 2,000 psi y con boquilla de 0.019 a 0.021 pg.  
Aspersión Convencional: A una presión máxima de 40 psi con boquilla mínima de 1.4


Aplique en condiciones no extremas de temperatura y de humedad relativa, no aplique si existe riesgo de lluvia o está lloviendo.

**PRECAUCIONES**

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.  
No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vomito y solicite atención medica de inmediato.  
El uso de este producto por menores de edad debe de ser supervisado por adultos.  
Mantenga el envase bien cerrado cuando no lo use  
No mezcle con ningún otro producto

Revisión 0120/JHE





Hoja de Información Técnica  
Línea Arquitectónica  
**POLIPRISA SUPREME**

TIPO	ACABADO	RENDIMIENTO	APLICACION	REDUCTOR	SECADO AL TACTO
VINIL ACRILICA Base Agua	SATINADO	14.5 m <sup>2</sup> /L a 1 mils de espesor	Brocha, Rodillo, Pulverización	Agua Limpia 10 %	40 minutos

**PINTURA VINIL ACRILICA PARA MUROS**

Pintura Base Agua de la más alta calidad, con la mayor durabilidad e incomparable apariencia.

Para muros y elementos de ladrillo, yeso, cemento, madera o materiales prefabricados como tablaroca, fibrocemento y otros, en interior y exterior.

Para todo tipo de residencias, edificios y grandes obras

**VENTAJAS .**

- 10 años de durabilidad
- Mas de 1000 colores en el sistema megacolor
- Excelente Rendimiento
- Recubrimiento Ecológico, no contiene solventes
- Disponible también en acabado mate

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE .**

Verifique que la superficie este firme, seca, debidamente fraguada y sin manchas o residuos de grasa, aceite, ceras o mugre, que puedan arruinar el acabado o afectar la adherencia.

En muros nuevos aplique previamente Sellador Vinílico RIVI 3601 que reduzca la porosidad y la demanda de pintura.

En tablaroca nueva aplique previamente Fondo Vinílico E-8325 para un mejor cubrimiento.

Si se trata de superficies cementosas en las que se presume alta alcalinidad aplique un sellador acrílico 3603 o el Fondo Acrílico ES-7049 para evitar la decoloración o manchado en colores intensos.

Si se trata de muros con pintura vieja, elimine la que no esté firmemente adherida, si tiene hongos o lama, lave con una solución de agua con 20% de cloro común, si tiene salitre, cepille el polvo suelto y aplique sinsalitre (elimine la fuente de humedad de ser posible).

Si presenta "caleo" aplique acondicionador Sellaprisa 1503.

**APLICACIÓN .**

Agite la pintura con movimientos suaves para evitar que se genere burbuja, hasta garantizar que no se tienen sedimentos, agregue hasta 15% de agua limpia como máximo para su aplicación, agite suficientemente hasta tener una consistencia uniforme.

<b>VISCOSIDAD</b>	100 – 110 Ku a 25 °C
<b>PESO POR LITRO</b>	1.263 Kg (promedio)
<b>SOLIDOS</b>	50% en peso (mínimo)
<b>RENDIMIENTO TEORICO</b>	14.5 m <sup>2</sup> /Lt a 1 mils de espesor de pelíc. seca Puede variar de acuerdo a la cantidad de agua agregada y a la absorción del muro.
<b>SECADO A 25°C y 50% de HR</b>	Al Tacto: 40 minutos Duro: 24 Horas
<b>LAVABILIDAD</b>	>5,000 ciclos
<b>PRESENTACIONES</b>	Cubeta 19, Galón de 4 y Bote de 1 litro
<b>Vida en almacén</b>	1 año en envase cerrado y en lugar fresco

**SE PUEDE APLICAR CON:**

Brocha de 6 pulgadas para áreas grandes y de 2 pulgadas para recortes y delimitación de colores.

Rodillo de buena calidad, de felpa de 1/2" para superficies lisas y de hasta 1.0" para superficies rugosas.

Equipo Airless. Para extensiones mayores, a una presión máxima de 2,000 psi y con boquilla de 0.019 a 0.021 pg.

Aspersión Convencional: A una presión máxima de 40 psi con boquilla mínima de 1.4

Aplique en condiciones no extremas de temperatura y de humedad relativa, no aplique si existe riesgo de lluvia o está lloviendo.

**PRECAUCIONES**

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vomito y solicite atención medica de inmediato.

El uso de este producto por menores de edad debe de ser supervisado por adultos.

Mantenga el envase bien cerrado cuando no lo use

No mezcle con ningún otro producto

Revisión 0320/JHE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
 45149 ZAPOPAN,  
 México  
 RFC: DMZ610817LH6

## Número de cotización S00123

Fecha de cotización:  
 06/02/2024

Vendedor:  
 Angel Benjamín Romo Castañeda

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
PINTURA VINILICA BLANCO LATEX SATINADA, CALIDAD TIPO "A", CALIDAD Y DESEMPEÑO SEGÚN LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2019, ANEXAR HOJA DE RESULTADOS DE PROFECO Y70 CERTIFICADO ONNCCE QUE AVALA LO SOLICITADO. Litro(s) 9,500 -500 CUBETAS- MARca Berel - Berlinte Satinado	500.00 Cubeta	2,600.00 <i>136.84 x LT</i>	IVA(16%)	\$ 1,300,000.00 <i>208,000.00</i> <i>1,508,000.00</i>
PINTURA VINIL ACRILICA, CALIDAD O CATEGORIA TIPO "A" SEGÚN NMX-C-423-ONNCCE-2019, DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO ONNCCE VIGENTE QUE LO ACREDITE. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LITROS-Berlinte MATE	40.00 Unidades	2,600.00	IVA(16%)	\$ 104,000.00

Importe sin impuestos	\$ 1,404,000.00
IVA 16%	\$ 224,640.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,628,640.00</b>

\*Precios de contado, anticipo 50 %+ 50 % a contra entrega.

\*LAB DIF ZAPOPAN

\* Atentamente Angel Benjamín Romo Castañeda.

a.romo@corporativoroqe.com.mx



# Berelinte 7

Pintura Vinil-Acrilica | SERIE 800



7 años

Calidad



Para Exteriores



Anti Manchas



Acabado Mate



Resista Agua

¡Berelinte 7 es la mejor opción para interiores y exteriores!

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura de extraordinaria duración con excelente rendimiento, poder cubriente y gran resistencia al lavado, su acabado es terso y mate, posee muy buena facilidad de aplicación, ofrece mejor resistencia al salpiqueo al aplicarse con rodillo. Esta pintura **NO** contiene plomo.

## APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o motero. Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración.

## ESPECIFICACIONES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.18 - 1.45 kg/L

Sólidos en Peso: 50 - 57 %

Viscosidad: 101 - 106 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)\*: 8 - 10 m<sup>2</sup>/L

Lavabilidad: > 60,000 ciclos

Bases para Igualación: Pastel, Tint, Deep y Neutra

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)\*\*: < 50 g/L

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

## PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. En exteriores o en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

## INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20 % es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Berelinte 7 se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

## RECOMENDACIONES

- Todos los colores de Berelinte 7 se mezclan entre sí, su desempeño puede variar dependiendo de la intensidad del color obtenido.
- No mezcle Berelinte 7 con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580





## BERELINTE | GARANTÍA

Pinturas Berel S.A. de C.V. de conformidad con lo establecido en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, garantiza por 7 años su producto **Berelinte**, una pintura vinil-acrílica, de acabado mate. La garantía es válida a partir de la fecha de compra de acuerdo a lo siguiente: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia en una superficie limpia y seca. Durante el período de garantía, no habrá desprendimiento o erosión que exponga la superficie. Sin embargo, la garantía no será válida en caso de que exista trasminación, descascamiento; fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía será válida en superficies interiores y exteriores, solamente si la pintura **Berelinte** se aplica conforme a las instrucciones de éste envase. Si este producto no desempeña las características descritas, Pinturas Berel S.A. de C.V. repondrá sin costo la cantidad de producto nuevo que resulte necesaria para cubrir el área dañada. Para hacer válida la presente garantía, se debe presentar la reclamación en el domicilio: Pinturas Berel S.A. de C.V., Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Póst. 52 C.P. 66350 Santa Catarina, N.L. Tel. (81) 83992193. Para hacer efectiva la garantía se requiere presentar la factura de compra expedida por el distribuidor, número de lote y fecha de elaboración del producto, hacer la reclamación por escrito y que el Departamento Técnico de Pinturas Berel S.A. de C.V. dictamine la causa del problema. La garantía solamente incluye la reposición arriba descrita, y no incluye el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. La garantía no será válida si el producto es adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.

Fecha de Edición: 11/10/2019  
Revisión: 1



# CERTIFICADO

No. GZY-053-003/21

Con vigencia del 26 de abril de 2021 al 26 de abril de 2024


A LA EMPRESA:

**PINTURAS BEREL, S. A. DE C. V.**

Producto:	Pintura Arquitectónica
Marca:	Berelinte, Konberel
Categoría:	A
Tipo:	I
Emulsión:	Vinil Acrílica
País de origen:	México
Estándar de referencia:	NMX-C-423-ONNCCE-2019

La cobertura de esta certificación comprende al producto especificado, de cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico de Certificación AC-44, aprobado por el Comité Técnico de Certificación de este Organismo.

El presente certificado es otorgado bajo la opción A y aplica para los productos fabricados en la planta con domicilio en Carretera a Villa de García km 2,7, Santa Catarina, C. P. 66350, Nuevo León, México, evidenciando el cumplimiento con el estándar NMX-C-423-ONNCCE-2019 "Pinturas Arquitectónicas - Especificaciones Fisicoquímicas, Desempeño y Métodos de Prueba", con base en los informes No. NL-DM-082954-1, NL-DM-082962-1, emitidos por NYCE Laboratorios, S. C. laboratorio de ensayos acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con No. de acreditación EMA Q-111-026/09.



Arq. Evangelina Hirata Nagasako  
Directora General

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021.

## VINIL ACRILICA PREMIUM TIPO A

### DESCRIPCIÓN:

La Vinílica Premium es una pintura vinil acrílica con una excelente resistencia al exterior, alto poder cubriente. Disponible en acabado satinado y mate.



### PROPIEDADES:

- ✓ SECADO RAPIDO
- ✓ ALTA ADEHERENCIA
- ✓ EXCELENTE LAVABILIDAD

**Color:** Blanco satinado (625), Blanco mate (626).

**Presentación:** 19 lts y 4 lts

### USOS:

Para aplicarse en interiores y exteriores sobre superficies de cemento, yeso, etc. Aplicar con rodillo, brocha o cepillo.

En superficies pintadas anteriormente: Eliminar toda pintura suelta; si ya polvea, elimine lo más posible y en caso de que se aplique en cemento o yeso aplique antes sellador acrílico.

Rinde de 10 a 12 metros cuadrados por litro a dos manos, en superficie lisa y sellada y dura hasta 10 años en

### RECOMENDACIONES:

La superficie por pintar, deberá estar seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Si existe pintura vieja o en mal estado elimínela por completo con espátula o cepillo de alambre.

Cubrir de acuerdo a las condiciones de aplicación, porosidad, color y textura de la superficie.

No aplicar a temperatura menor a 10°C.

### ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco, bajo techo. En su envase original, conserva sus propiedades inalterables por dos años

### PRECAUCIONES:

No se deje al alcance de los niños. Utiliza guantes y anteojos protectores.

Es tóxico por ingestión.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

PARAMETRO	ESPECIFICACION
% sólidos	54-56
Rendimiento (mts. cuadrados)	10-12
Densidad (KG/LT)	1.3 a 1.4
Viscosidad (KU)	98 a 102
Acabado	SATINADO / MATE
Reductor	Agua
Lavabilidad	6,800 Ciclos
pH	7-8
Tiempo de secado	30-60 min