

ANEXO 2

"PROPUESTA ECONOMICA"

0000843

GUADALAJARA JALISCO A 07 DE FEBRERO DE 2025.

1. LA COTIZACION DEBERA ENTREGARSE CONFORME AL SIGUIENTE RECUADRO:

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA 1 CAJÓN PAPELERO, 1 GAVETA DE ARCHIVO. MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X 50 CM ALTURA. FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOMOLDADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUERPO DE ARCHIVERO CON CUBIERTA SUPERIOR DE 40 CM DE FRENTE X 50.5 CM DE FONDO, RESPALDO DE 36.8 CM DE FRENTE X 41.8 CM DE ALTO, LATERALES DE 47 CM DE FONDO X 41.8 CM DE ALTO, EN LA PARTE INFERIOR DE CADA LATERAL LLEVA DOS CAJETES DE 4.5 CM DE FRENTE X 3 CM DE ANCHO X 1 CM DE ALTO, CON PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCAN LAS RODAJAS DUALES TIPO YOYO DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, PISO DE 36.8 CM DE FRENTE X 45.4 CM DE FONDO, UNA GAVETA CON RESPALDO Y FRENTE INTERIOR DE 31 CM DE FRENTE X 24.1 CM DE ALTO, LATERALES DE 41.6 CM DE FONDO X 24.1 CM DE ALTO, CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA TOTAL 450 MM CON CAPACIDAD DE CARGA 45KG, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA XS.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICO PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN GAVETA, FRENTE DE 40 CM DE FRENTE X 29.5CM DE ALTO, EN EL PARTE INFERIOR FIJO LLEVA UN CLIP METÁLICO CALIBRE 16 EN FORMA DE "L" 4.5 CM DE FRENTE, CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCA LA RODAJA CENTRAL DUAL TIPO YOYO DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO UN CAJÓN PAPELERO CON RESPALDO Y FRENTE INTERIOR DE 31 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE ALTO, LATERALES DE 41.6 CM DE FONDO X 7.5 CM DE ALTO, FRENTE DE CAJÓN PAPELERO DE 40 CM DE FRENTE X 11.7 CM DE ALTO. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. EN MDF DE 5.5 MM DE ESPESOR PISO DE GAVETA Y PISO DE CAJÓN PAPELERO DE 32.4 CM DE FRENTE X 39.8 CM DE FONDO. INTERIORES DE CAJÓN EN COLOR COMÚN GRIS CLARO, BLANCO O NEGRO. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO SÓLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX A BASE DE	35	PIEZAS	\$4,873.00	\$170,555.00
				PRECIO UNITARIO	TOTAL

BIMOTA S.A. DE C.V.
 RFC: BIM160806225
 Gaviota No. 1681-B
 Col Morelos, CP 44910
 Guadalupe, Jalisco
 Tels. (33) 31 22 29 82

0002

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

0000845

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARENOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. UN PAR DE REFUERZOS DE 53 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN, REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 75 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. 1 FALDÓN MELAMINICO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 140 CM DE FRENTE X 40 CM DE ALTURA, FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, O CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. UNIDO A LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON TORNILLERÍA ALLEN MEDIANTE 2 HERRAJES EN FORMA DE "L" DE 40 MM DE FRENTE X 100MM DE FONDO X 255MM CALIBRE 6, TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO, INCLUYE INSERTOS CASQUILLOS DE BRONCE PARA PERNO MINIFIX ALTURA 12MM Y TORNILLOS 6MM X 12MM CABEZA BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA FIJARSE AL REFUERZO, EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON 4 PERFORACIONES Y DOS SON PARA SOPORTAR EL FALDÓN. 1 LATERAL DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM, CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS2 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA				

0000845

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN, REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 75 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. 1 FALDÓN MELAMINICO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 140 CM DE FRENTE X 40 CM DE ALTURA, FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, O CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. UNIDO A LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON TORNILLERÍA ALLEN MEDIANTE 2 HERRAJES EN FORMA DE "L" DE 40 MM DE FRENTE X 100MM DE FONDO X 255MM CALIBRE 6, TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO, INCLUYE INSERTOS CASQUILLOS DE BRONCE PARA PERNO MINIFIX ALTURA 12MM Y TORNILLOS 6MM X 12MM CABEZA BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA FIJARSE AL REFUERZO, EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON 4 PERFORACIONES Y DOS SON PARA SOPORTAR EL FALDÓN. 1 LATERAL DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM, CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS2 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA				

ATENTAMENTE
MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 16818
Col.Morales CP 44910
Cuadrolajera Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

bimota.s@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gaviola No. 1681-B
Col. Morelos CP 44910
Guadaluajara Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

7000

00100847

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO 2 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 35 CM DE FRENTE X 73 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL .1 POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE 28 MM DE ENTREPAÑO MÓVIL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 70 CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCION DE ALEACION DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 13 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACION DE ALTURA, CUENTA CON PLACA SUPERIOR EN FORMA DE MARIPOSA CON 5 TROQUELES PARA LA FIJACION AL PISO DE LA CREDENZA O LIBRERO QUE CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA 1/8 X 1/2 CON TOPE PARA FIJACION DE LAS PATAS, CON 5 TORNILLOS 1/4 X 1/2 ALLEN CILINDRICO CON APLICACION LOCK-TITE AL PISO DE LA CREDENZA. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-842D				
4	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA, RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TEILA. RODAS DUALES TIPO YOYO COLOR NEGRO CON BLANCO DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON NERVATURAS, PERNO METÁLICO QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. BASE CRUCETA DE 5 PUNTAS DE (690 MM 27.165") 27" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON NERVATURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA SUPERIOR A 100 KG. COLOR GRIS. DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD AMSI/BIFMA X5.1-2002 PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. SISTEMA DE ELEVACION PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS CLASSE3 DE 100MM DE LONGITUD, CON CAPACIDAD SUPERIOR 60,000 CICLOS. CARRETERA DE 9.5. MECANISMO: MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA, 4 POSICIONES DE BLOQUEO DE RESPALDO, CON SISTEMA SLIDER, PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO, CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA, UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO E INSERTO CÓNICO METÁLICO. ASIENTO: ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONOMÍCAS DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL MÉTODO ISO 845:2006 DE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL MÉTODO ASTM D 5132-90. PARA ACREDITARLO	48	PIEZAS	\$9,191.00	\$441,168.00

ATENTAMENTE
MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sai@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gaviota No. 16818
Col Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

0005

40100848

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA	UNIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACION A LA FLAMA Y BAJO EL METODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCE DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO COLOR GRIS. MEDIDA DE 51 CM DE FRENTE X 52 CM DE FONDO. RESPALDO MARCO DE POLIPROPILENO COLOR GRIS TAPIZADO EN MALLA EN COLOR GRIS CLARO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. SOPORTE TRASERO EN COLOR GRIS Y BRAZOS 4D, AJUSTE DE ALTURA, ANGULO Y PROFUNDIDAD, AJUSTE LATERAL, FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON PAD DE PU TERMINADO SUAVE AL TACTO EN COLOR GRIS CLARO, SUJETOS AL ASIENTO UNIDOS AL MECANISMO, CABECERA AJUSTABLE EN ALTURA, CON CONCHA POSTERIOR EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO, UNIDO AL RESPALDO, TAPIZADO EN PU EN COLOR GRIS OSCURO. MEDIDA DE 35 CM DE ALTO MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 50 CM MINIMA 59.5 CM MAXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 68 CM MINIMA 83.5 CM MAXIMA. ALTURA TOTAL: 121.5 CM MINIMA 130 CM MAXIMA. FRENTE TOTAL: 68.5 CM MINIMO 76.5 CM MAXIMO. FONDO TOTAL: 69 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 21 CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-2620				
	RESPALDO EN MALLA GRIS, ESTRUCTURA Y DESCANSABRAZOS COLOR GRIS, ASIENTO TAPIZ EN TELA. ESTRUCTURA: BASE CUATRO PATAS EN TUBULAR REDONDO DE ACERO DE 22.14 MM DE DIAMETRO CALIBRE 14 ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACION COLOR GRIS, PROTECTOR PLASTICO AL PISO, DOS TRAVESAÑOS DE REFUERZO Y UNION FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO DE 22.14 MM DE DIAMETRO UNIDOS AL ASIENTO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35 MM, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA. MEDIDAS PATAS FRONTALES 42 CM, PATAS TRASERAS 62.5CM DE ALTO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPADA EN 7 CAPAS DE 9 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FIJAR ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA LAMINADA Y CORTADA DE 41 KG / M3 MINIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONOMICAS DE 4 A 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL METODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCE DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. Y CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO CON DISEÑO	32	PIEZAS	\$2,977.00	\$95,264.00

ATENTAMENTE
MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 16818
Colmores CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

90000849

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	RECTANGULAR PARA ENSAMBLAR A LA ESTRUCTURA DE MANERA DECORATIVA, UNIDA AL MARCO DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER COLOR GRIS, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS Y UN PIVOTE PARA FIJAR CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 MM HERRAJE DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA Y A LOS BRAZOS. HERRAJE DE UNIÓN FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 7.5 A 8 CM DE ANCHO, 7.5 CM DE ALTO. MEDIDAS RESPALDO 40 CM MÍNIMA 43 CM MÁXIMA FRENTE Y 36.5 CM ALTO, DESCANSABRAZOS: FIJO, FABRICADO EN POLIPROPILENO EN COLOR GRIS, CON INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA FIJAR A ESTRUCTURA, ENSAMBLADO EN LA PARTE DELANTERA DE LAS PATAS POR 2 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35, Y UNIDO AL RESPALDO POR MEDIO DE HERRAJE DE UNIÓN DE POLIPROPILENO CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 CM. MEDIDAS GENERALES: 3 CM DE FRENTE X 32 DE FONDO X ALTO 26 CM. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM, ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 65 CM ALTURA TOTAL: 86.5 CM, FRENTE TOTAL: 56.5 CM. FONDO TOTAL: 57 CM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-INNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-324G				
	ESCITORIO DE 160 CMS DE FRENTE X 60 CMS DE FONDO X 75 CMS DE ALTO. CUBIERTA DE 160 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOMORFADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (ROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIVAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO	11	PIEZAS	\$10,520.00	\$115,720.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Código No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

*0100850

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA CAN	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO HORIZONTAL AJUSTABLE FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARENOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSION DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSION. UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. 1 FALDÓN METALMINICO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 120 CM DE FRENTE X 40 CM DE ALTURA, FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, THERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. UNIDO A LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON TORNILLERÍA ALLEN MEDIANTE 2 HERRAJES EN FORMA DE "L" DE 40 MM DE FRENTE X 100MM DE FONDO X 255MM CALIBRE 6, TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO, INCLUYE INSERTOS CASQUILLOS DE BRONCE PARA PERNO MINIFIX ALTURA 12MM Y TORNILLOS 6MM X 12MM CABEZA BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA FIJARSE AL REFUERZO, EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON 4 PERFORACIONES Y DOS SON PARA SOPORTAR EL FALDÓN. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-INMC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-106+DS-912				
	MESA ESCOLAR PARA PRIMARIA MAYOR. BASE DE CUATRO PATAS, CUBIERTA LPAF, MEDIDA GENERAL DE 120CM FRENTE X 110CM FONDO X 68.58 (27") DE ALTO. CUBIERTA CON DISEÑO ERGONÓMICO DE 120CM FRENTE X 110CM FONDO X 28MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE	2	PIEZAS	\$6,439.00	\$12,878.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

CAN
TIDA
CAN

UNIDA
D DE
MEDID
A

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sai@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Ced. No. 16818
Cd. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

0008

ATENTAMENTE

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	DE MÍNIMO 700 CICLOS; Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPLIACIÓN A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, RASCADOS Y PULIDOS EN COLOR GRIS. CUBIERTA CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS DE ZAMAC ESTÁNDAR DE ¼" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS CON TORNILLOS 1/4 X 3/4 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN NEGRA CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS SOPORTA CUBIERTAS CON HERRAJE. CADA UNA FABRICADA EN ALUMINIO EN UNA SOLA PIEZA 65MM DE DIÁMETRO CON ESPESOR DE 2 MM CALIBRE 12 DE, CON UN DISEÑO DE PERFIL DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS. LA PATA INCULVE EN SU PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE REMATE PLÁSTICA COLOR GRIS QUE INSERTA A PRESIÓN CON EL MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRÍADO, CON BARENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVEL EN EL PISO. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, HERRAJE DE ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS, HERRAJE DE DISEÑO CUVRO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. CON DOS BRAZOS INFERIORES CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS CON ORIFICIO AL CENTRO DE 85MM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO. HERRAJE DE 16.5 CM DE FRENTE X 21CM DE FONDO TOTAL X 21CM DE ALTO TOTAL. EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DE LA PATA Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DE LA PATA, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUJECIÓN SE FIJA CON 1 TORNILLO 5/16 X 1/2 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 150 KG. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1010 ESPECIAL 27"	2	PIEZAS	\$6,305.00	\$12,610.00
	MESA ESCOLAR PARA PRIMARIA MENOR.				
	BASE DE CUATRO PATAS, CUBIERTA LPAP, MEDIDA GENERAL DE 120 CMS FRENTE X 110 CMS FONDO X 63.5 CMS (25") DE ALTO. CUBIERTA CON DISEÑO ERGONÓMICO DE 120 CMS FRENTE X 110 CMS FONDO X 28 MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES				

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Calle Comercio CP 44910
Gavito No. 1681-8
Tel.: (33) 31 22 29 82

00000000

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	BASE DE CUATRO PATAS, MEDIDA GENERAL DE 70 CM DE FRENTE X 50 CM DE FRENTE X 68.58 (27"). CUBIERTA RECTANGULAR DE 70CM FRENTE X 50CM FONDO X 28MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/M3, TOLERANCIA AL ESPESOR DE 3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS; Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPLIAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOMODIFICADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS EN COLOR GRIS. CUBIERTA CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS DE ZAMAC ESTÁNDAR DE 1/4" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS CON TORNILLOS 1/4 X 3/4 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN NEGRA CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS SOPORTA CUBIERTAS CON HERRAJE. CADA UNA FABRICADA EN ALUMINIO EN UNA SOLA PIEZA 65MM DE DIÁMETRO CON ESPESOR DE 2 MM CALIBRE 12 DE, CON UN DISEÑO DE PERFIL DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS. LA PATA INCLUYE EN SU PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE REMATE PLÁSTICA COLOR GRIS QUE INSERTA A PRESIÓN CON EL MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRIBADO, CON BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIJA PARA AJUSTAR DESNIVEL EN EL PISO. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS, HERRAJE DE DISEÑO CURVO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. CON DOS BRAZOS INFERIORES CON UN ANCHO LATERAL DE 35MM Y CON FRENTE DE 42MM EN SU LADO MÁS ANCHO, Y VISTO DE FRENTE DE 43MM EN SU LADO MÁS DELGADO Y 72MM EN SU LADO MÁS ANCHO. CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS. HERRAJE DE 11CM DE FRENTE X 16CM DE FONDO TOTAL X 18CM DE ALTO TOTAL. EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DEL POSTE Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DEL POSTE, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUCCIÓN SE FIJA CON 1 TORNILLO				

ATENANTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Calle Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82


ATENÇÃO

bimofa.s@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Carrizal No. 1681-B
Col. Morales CP 44910
Guadalupe Jorisco
Tels. (33) 31 22 29 82

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	SILA ESCOLAR PARA PRIMARIA MAYOR BASE DE CUATRO PATAS. MARCA: VERSA MODELO: AL-1052 EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DEL POSTE Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DEL POSTE, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUJECIÓN SE FIJA CON 11 TORNILLO 5/16 x 1 1/2 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 110 KG. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.				
12	SILA ESCOLAR PARA PRIMARIA MENOR BASE DE CUATRO PATAS. MARCA: VERSA MODELO: AL-731P TAPONES DE ESTRUCTURA CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO. TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA EPOXI-POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 220°C COLOR GRIS ALUMINIO, SOMETIDA A PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO HACIÉNDOLO RESISTENTE A CORROSIÓN. TODAS LAS UNIONES CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.				

ATENTAMENTE



MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA S DE RL

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimofa.s@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
PSC. BIM160806225
Gaviota No. 1681-B
Colmaritos CP 44910
Guadalupe Jimeno
Tels. (33) 31 22 29 82



00000856

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	ALTURA DE PISO A ASIENTO CENTRAL DE 34.29 CMS (13.50"). ASIENTO Y RESPALDO EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON DOBLEZ DE CEJA PERIMETRAL CON MEDIDA EXTERNA DE 2CM EN LA PARTE LATERAL Y CEJA SUPERIOR DE .5CM EN EL RESPALDO; CON DOBLEZ FRONTAL EN EL ASIENTO TIPO CASCADA PARA DARLE ESTRUCTURA. CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES DE REFUERZO, CON DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT Y SOPORTE LUMBAR INTEGRADO. EL POLIPROPILENO CON TERMINADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE Y ESTRÍAS CON DISEÑO EN ALTO RELIEVE PARA MAYOR ESTRUCTURA. LA CONCHA DE POLIPROPILENO CUENTA CON 6 PIVOTES CENTRALES CON 8 NERVADURAS CADA UNO E INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA. ESTRUCTURA EN 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL CALIBRE 16 DE 15 X 30MM, CON DOS REFUERZOS HORIZONTALES DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 5/8" DE DIÁMETRO CALIBRE 16, CON DOS REFUERZOS HORIZONTALES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO REDONDO 5/8" DIÁMETRO CALIBRE 16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO CADA UNO CUENTA CON UNA PLACA DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA CON PERFORACIONES OBLONGAS, PARA FIJACIÓN DE LA CONCHA. TAPONES DE ESTRUCTURA CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO. TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA EPOXI-POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 220°C COLOR GRIS ALUMINIO, SOMETIDA A PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO HACIÉNDOLO RESISTENTE A CORROSIÓN. TODAS LAS UNIONES CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-732P				
	DE 120 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 120 CM DE FRENTE X 120 DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.	6	PIEZAS	\$11,806.00	\$70,836.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIA160806225
Gaviola No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

00000851

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	LIBRERO CON 4 ESPACIOS PARA GUARDADO. 42 PIEZAS \$7,709.00 \$323,778.00				

LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOMODIFICADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.

ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 77 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLAR LAS PATAS, AL CENTRO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIÓN DEL HERRAJE SUPERIOR SOPORTA CUBIERTA EN FORMA DE "L" DE 3.5 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 7 CM DE ALTO, CON 5 PERFORACIONES, LA BARRA DE UNIÓN AL FRENTE LLEVA SOLDADA DOS CANALETAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A: 2 TRAVESAÑOS FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM DE 81 CM DE LARGO CON ROSCADOS PARA FIJAR REFUERZOS SUPERIORES, 8 PREPARACIONES LATERALES 4 PARA ENSAMBLAR A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, 4 PARA ENSAMBLAR DE ESTRUCTURAS LATERALES Y PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA.

2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARENOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLAR A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLAR CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN.

4 HERRAJES PARA SOPORTE DE CUBIERTAS INYECTADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO DE 6 CM DE LARGO X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD X 1 A 2.5 CM DE ALTO, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA FIJARSE A CUBIERTA Y TRAVESAÑO CON TORNILLO 6MM X 20MM CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

MARCA: VERSA
MODELO: DS-722

MEDIDAS DE 80 CM FRENTE X 30 CM FONDO X 80 CM ALTURA.

CUERPO FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPPUTRA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM.

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.scl@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
C.C. BIM160806225
Gaviota No. 1681-B
Col Morelos C.P. 44910
Guadalupe Juarez
Tel. (33) 31 22 29 82

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gaviota No. 1681-B
Colmaritos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

BIMOTA S.A DE C.V

bimotoa.sal@gmail.com

ATENTAMENTE

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA	UNIDA D DE MEDID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE POLIPROPILENO, CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON PERFORACIÓN DECORATIVA PARA VENTILACIÓN DEL USUARIO, ASIENTO CON TERMINACIÓN EN CASCADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA SILLA PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA DEL USUARIO, ASIENTO CON 6 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLERÍA DEL PAD DE POLIPROPILENO NEGRO CON 13 NERVADURAS INFERIORES CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCE DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS DE ASIENTO DE 46 CM DE FRENTE X 46 DE FONDO. MEDIDAS DE RESPALDO DE 39 A 45 DE FRENTE X 35 CM DE ALTO. DESCANSABRAZOS FIJOS COLOR GRIS OSCURO, UNIDOS AL ASIENTO, SOPORTE FABRICADO EN TUBULAR OVAL DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON PAD EN POLIPROPILENO DE 4 A 5.5 CM DE FRENTE POR 18 CM DE FONDO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45 CM MÍNIMA – 57 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64CM MÍNIMA - 76 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL: 81 CM MÍNIMA - 93 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 58.5 CM. FONDO TOTAL: 55.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-618T				
16	SILLÓN TAPIZADO EN TELA. CON CUATRO PATAS EN MADERA DE HAYA CONIFICADAS CON REGATÓN PLÁSTICO, INSERTO Y RONDANA DE PRESIÓN A MARCO PERIMETRAL FABRICADO EN POLIPROPILENO 35.5 A 47 CM DE FRENTE X 41.5 CM DE FONDO UNIDO AL ASIENTO INFERIOR CON CUATRO TORNILLOS ALLEN DE 6 X 25 MM, ASIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA DE POLIPROPILENO REVESTIDO CON ESPUMA Y DEL CRON, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD, DE 8.5 CM DE ESPESOR DE 36 A 48 CM DE FRENTE X 48 CM DE FONDO, FORADO CON DEL CRON Y FUNDA PROTECTORA INTERNA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER AZUL PETRÓLEO O GRIS OXFORD, ASIENTO INFERIOR CON 4 INSERTOS ROSCADOS PARA FIJAR MARCO PERIMETRAL CON CUATRO TORNILLOS ALLEN DE 6 X 25 MM. MEDIDAS DE ASIENTO DE 35.5 A 49 CM DE FRENTE X 47 DE FONDO. MEDIDAS DE RESPALDO DE 36 A 53 CM DE FRENTE X 30.5 A 39 CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 46.5 CM. ALTURA DE PISO A BRAZO:65 CM. ALTURA TOTAL: 76.5 CM. FRENTE TOTAL: 61 CM, FONDO TOTAL: 58 CM.	14	PIEZAS	\$6,517.00	\$91,238.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Cédula No. 16818
Cdmoreses CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

00000000

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	SOFÁ MODULAR INDEPENDIENTE. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 /ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-3032				
18	LIBRERO PLUS. CON 6 ESPACIOS PARA GUARDADO. MEDIDAS DE 80 CM FRENTE X 30 CM FONDO X 120 CM ALTURA.	4	PIEZAS	\$10,313.00	\$41,252.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V


BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gaviota No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe, Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

bimota.sal@gmail.com

0000661

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	CUBIERTA DE 160 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA A RUPRTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CANTA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTA DE 102 KG, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA DE 160 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA A RUPRTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 4.08 KG/CM2, RESISTENCIA A RUPRTURA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTA DE 102 KG, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1029P	4	PIEZAS	\$10,448.00	\$41,792.00

ATENTAMENTE



MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0019

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Goyito No. 16818
CalMorelos CP 44910
Guadalajara Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

bimota.sal@gmail.com

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D A UNIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	MESA BINARIA PRIMARIA MAYOR. MARCA: VERSA MODELO: DS-106 TERMINADO. CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO NMX-CC-9001-INNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA NEGRO TEXTURIZADO, CON BARENOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR AJUSTABLE FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO HORIZONTAL UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) REDONDEADOS Y PULIDOS, CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILITO 2MM DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160ºC. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	2	PIEZAS	\$7,264.00	\$14,528.00

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.s@gmail.com

NOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gaviota No. 1681-B
Colmarlos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

00000000

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	BASE DE CUATRO PATAS, CUBIERTA LPAP, MEDIDA GENERAL DE 140 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 68.58 (27") DE ALTO. CUBIERTA RECTANGULAR DE 140 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 28 MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS; Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS EN COLOR GRIS. CUBIERTA CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS DE ZAMAC ESTÁNDAR DE 1/4" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS CON TORNILLOS 1/4 X 3/4 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN NEGRA CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS SOPORTA CUBIERTAS CON HERRAJE. CADA UNA FABRICADA EN ALUMINIO EN UNA SOLA PIEZA 65MM DE DIÁMETRO CON ESPESOR DE 2 MM CALIBRE 12 DE, CON UN DISEÑO DE PERFIL DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS. LA PATA INCULYE EN SU PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE REMATE PLÁSTICA COLOR GRIS QUE INSERTA A PRESIÓN CON EL MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRIADO, CON BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVEL EN EL PISO. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS. HERRAJE DE DISEÑO CURVO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. CON DOS BRAZOS INFERIORES CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS CON ORIFICIO AL CENTRO DE 85MM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO. HERRAJE DE 16.5 CM DE FRENTE X 21CM DE FONDO TOTAL X 21CM DE ALTO TOTAL. EL SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DE LA PATA Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN CABLEADO. HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS				

00000864

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	CONCAVOS DE LA PATA, LLEVA UN PLASTICO PARA MAYOR SUECION SE FIJA CON 1 TORNILLO 5/16 X 1/2 CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 150 KG. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1056	6	PIEZAS	\$6,667.00	\$40,002.00
22	<u>TABURETE PENTAGONAL.</u> ESTRUCTURA: MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACION Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREADO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS, LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, 5 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL TABURETE PENTAGONAL POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ACONJUNTAMIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONOMÍCAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCECIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 45 CM. FRENTE TOTAL: 111 CM. FONDO TOTAL: 95 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-556	6	PIEZAS	\$29,351.00	\$176,106.00

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

ATENTAMENTE

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 1681-8
Col Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

00100865

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO POR MEDIO DE GRAPAS ENCIMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONOMÍCAS CUBIERTA CON DELCRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCIMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE TOTAL: 230 CM, FONDO TOTAL: 70 CM, ALTURA TOTAL: 80 CM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-552				
	SEPARADOR TRIM METALÍNICO PARA SOFAS CON MEDIDAS DE 70 CMS FRENTE X 30 CMS FONDO X 45 CMS ALTURA. FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A LA BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOMOLDADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR CANALETA EN "U" CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". MEDIDAS DE 70 FRENTE X 30 FONDO X 45CM ALTURA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.	16	PIEZAS	\$3,202.00	\$51,232.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 16818
Guadalupe, Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

00000000

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	MARCA: VERSA MODELO: VO-725				
24	SOFA CONECTOR, CURVA INTERNA A 130°. ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELANDO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, DOS CONECTORES TIPO CAIMÁN PARA HACER BATERÍA 2 MACCHOS Y 2 HEMBRAS. 6 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PUNAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M ³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCEA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M ³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCEA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE TOTAL: 230 CM, FONDO TOTAL: 70 CM, ALTURA TOTAL: 80 CM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-554 SOFA CON MAMPARAS.	4	PIEZAS	\$32,362.00	\$129,448.00
25	SOFA CON MAMPARAS. MEDIDAS GENERALES: 185 CM DE FRENTE X 75 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE, SOFA DE DOS PLAZAS CON ESTRUCTURA FABRICADA EN TRIPLAY DE PINO DE 18 MM Y MADERA DE PINO ESTUFADA, MOLDEADO CON ESPUMA EN DENSIDAD 30/30 EN ASIENTOS Y DENSIDAD 14/30 EN RESPALDOS DOS COJINES DECORATIVOS Y MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA 100% POLIÉSTER DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCEA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.	8	PIEZAS	\$32,123.00	\$256,984.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gavito No. 1681-B
Col. Morelos CP. 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

00000867

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 13 CM DE ALTO CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON PLACA SUPERIOR EN FORMA DE MARIPOSA CON 5 TROQUELES PARA LA FIJACIÓN AL PISO DEL SOFÁ QUE CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ¼ X ¾ CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS, CON 5 TORNILLOS ¼" X ¾" ALLEN CILINDRICO CON APLICACIÓN LOCK-TITE AL PISO DEL SOFÁ. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-6005	2	PIEZAS	\$3,598.00	\$7,196.00
27	MESA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PINTADO COLOR BLANCO O NEGRO, MEDIDAS 30/40 X 54CMS. CUBIERTA FABRICADA EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE 31.5 A 39.6 CM DE ANCHO Y 38 CM DE FONDO, DE 9 MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES DECORATIVAS , CUENTA CON PIVOTE CON INSERTO CÓNICO METÁLICO ROSCADO PARA FIJARSE A VARILLA, CUBIERTA INFERIOR FABRICADA EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE 31.5 A 39.6 CM DE ANCHO Y 38 CM DE FONDO CON NERVADURAS, PERFORACIÓN POSTERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE VARILLA METÁLICA DE 47 CM CON UN LADO ROSCADO Y DEL OTRO EXTREMO CABEZA ALLEN , CUBIERTA POR PEDESTAL CILINDRICO DE 49.5 CM DE ALTO, 3 CM DE DIÁMETRO EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-710	2	PIEZAS	\$14,551.00	\$29,102.00

399300074

bimota@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: B1M1608062Z5
Gaviota No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

0026

00000000

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA CAN	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CUBIERTA DE 100 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSION 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOMOLDADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESANO FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM DE 61 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON 2 BARENOS ROSCADOS PARA FIJAR REFUERZOS SUPERIORES, 8 PREPARACIONES LATERALES 4 PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, 4 PARA ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS LATERALES Y PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA. UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM.				

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Caj. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

0027

ATENTAMENTE

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA CAN	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS DE ARCHIVO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-100	3	PIEZAS	\$9,758.00	\$29,274.00
	MEDIDAS GENERALES DE 90 CM FRENTE X 55 CM FONDO X 75 CM ALTURA. CUBIERTA SUPERIOR DE 28 MM DE ESPESOR DE 90 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO, RESPALDO DE MELAMINA DE 16 MM DE 84 CM DE FRENTE X 70 CM DE ALTO, LATERALES EN MELAMINA DE 28 MM DE FONDO X 70 CM DE ALTO EN EL PARTE INFERIOR FIJO LLEVA DOS CAJETES DE 4.5 CM DE FRENTE X 3 CM DE ANCHO X 1 CM DE ALTO, CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCA EL REGATÓN NIVELADOR. ZOCCO EN MELAMINA DE 16 MM DE 84 CM DE FRENTE X 8 CM DE ALTO, REFUERZO INFERIOR CENTRAL DE 28 MM DE 49.5 CM DE FONDO X 8 CM DE ALTO, PISO DE GAVETAS EN MELAMINA DE 7 MM DE 39.9 CM DE FONDO X 79.6 CM DE FRENTE, RESPALDO Y FRENTE DE GAVETAS EN MELAMINA DE 16 MM, 78.2 CM DE FRENTE X 24.1 CM DE ALTO, LATERALES INTERIORES DE GAVETAS DE MELAMINA DE 16 MM 41.7 CM DE FONDO X 24.13 CM DE ALTO, CON PORTA FOLDER PLÁSTICO, FRENTE DE GAVETAS DE MELAMINA DE 16 MM DE 89.6CM DE FRENTE X 31 CM DE ALTO, FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM Y 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28 MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CORREDERAS DE EXTENSIÓN COMPLETA EN CAJONES, SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN GAVETA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. 2 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SÓLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES.				

ATENAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0028

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM1608062Z5
Gobierno No. 16818
Cd. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

00000071

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31	BANCO ALTO. CUENTA CON 4 REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: CS-1025				
32	MESA CIRCULAR. LA CUBIERTA CUENTA CON 4 INSERTOS CÓNICOS METÁLICOS ROSCADOS QUE PERMITEN LA SUJECIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE LA SOPORTA LA CUAL ESTÁ FABRICADA A BASE DE 4 PUNTAS CÓNICAS CON DISEÑO BOLEADO DE ALUMINIO PULIDO DE 700 MM DE DIÁMETRO, CON 2 REGATONES CON PIVOTE PLÁSTICO Y 2 REGATONES ESTRIBADO PARA AJUSTE DE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. DE 70 CM DE DIÁMETRO CON PEDESTAL ALTO ABATIBLE DE ALUMINIO PULIDO, CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE ASTILLAS DE MADERA AGLOMERADA DE 28MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN CON CANTO DE PVC TERMO FUSIONADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. MARCA: VERSA MODELO: AL-3033TF	3	PIEZAS	\$6,313.00	\$18,939.00
31	BANCO ALTO. BASE FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO REDONDO, CON DOBLECES Y DISEÑO DE BASE TRINEO, ACABADO EN DESCANSA PIES FRONTALES, ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO, EN LA PARTE INFERIOR CON REGATÓN REDONDO. TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA EPOXI-POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 220°C DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. COLOR GRIS ALUMINIO, SOMETIDA A PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO HACIÉNDOLO RESISTENTE A CORROSIÓN. TODAS LAS UNIONES CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA EN INYECCIÓN DE POLIURETANO, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO, TAPIZADO EN SINTÉTICO LUX O TELA INFINITY. MEDIDAS GENERALES 42 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-3033TF	9	PIEZAS	\$4,238.00	\$38,142.00

ATENANTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sci@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 1681-B
Col Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33	ALTURA PEDESTAL CILINDRICO DE ALUMINIO PULIDO DE 72 CM DE ALTO, 7 CM DE DIAMETRO CON RANURAS INTERIORES DONDE EMBONA BASE Y PLATO DE MECANISMO ABATIBLE Y AUTO INYECCION DE POLIPROPILENO DE 32 CM DE DIAMETRO CON MECANISMO ABATIBLE Y AUTO ASSEGURABLE, UNIDO A HERRAJE CON CANALETAS EN ALUMINIO PARA ABATIMIENTO DEL MECANISMO, EN LA PARTE INFERIOR PERFORACION ROSCADA. PORTE SUPERIOR CON 4 BARREROS PARA FIJAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA 1/4 X 3/4 CABEZA BOTON ALLEN NEGRO CON APLICACION LOCK-TITE Y RONDANAS DE 1/4 X 5/8 PLANAS NEGAS. BASE, PEDESTAL Y PLATO SE UNEN POR MEDIO DE VARILLA METALICA QUE MIDE 84 CM LA CUAL TIENE CUERDAS EN LOS EXTREMOS, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA RONDANA DE PRESION, RONDANA PLANA Y TUERCA, EN LA PARTE SUPERIOR AL HERRAJE DE UNION DEL PLATO DEL MECANISMO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 106 CM. DIAMETRO: 70 CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-3632L	70	PIEZAS	\$6,254.00	\$437,780.00
ANAQUEL DE 7 ENTREPANOS.					
	CUATRO POSTES DE 221 CM DE ALTO FABRICADOS EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADO EN CALIENTE, ESPECIFICACION SAE 1008, CADA UNO CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA COMO UN PERFIL EN FORMA DE ANGULO DE DIMENSIONES POR LADO DE 32MMX49MM, PERFORADO EN AMBAS CARAS CON REDONDOS DE 7.938MM A PASO DE 25.4MM ENTRE CENTROS DE MANERA VERTICAL. SETE ENTREPANOS DE 45X91.5, CUERPO DE ENTREPANO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO, ESPECIFICACION SAE 1008. FORMADO POR UN DOBLEZ DE ASIEN TO PERIMETRAL DE 10MM Y POR OTRO DOBLEZ DE 32MM DE PERALTE A LOS CUATRO LADOS DEL ENTREPANO. EN LAS CUATRO ESQUINAS LLEVA UNA PERFORACION EN FORMA DE OBLONGO DE 17MMX8MM A 15MM DE LA ORILLA HACIA EL CENTRO PARA ENSAMBLAR EN LOS POSTES A BASE DE TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8"X1/2" CON TUERCA Y RONDANA PLANA, Y OTRA DE 8MM DIA A 75MM DE DISTANCIA DE CENTRO DE LA PERFORACION EN FORMA DE OBLONGO HASTA ESTA PARA COLOCAR ESCUADRAS EN CASO DE SER REQUERIDAS. DOS REFUERZOS ELABORADOS EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, EN FORMA DE OMEGA CON MEDIDAS DE 11MMX20MMX37MMX20MMX11MM, EL CUAL VA PUNTEADO EN LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO DEL ENTREPANO. CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA 88K. DEBERA CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESION DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. SEIS ESCUADRAS FABRICADAS EN LAMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRIO, ESPECIFICACION SAE 1008, O EN LAMINA CALIBRE 20 GALVANIZADA.				

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 16818
Col Morelos CP 44910
Guadalupe Juarez
Tel: (33) 31 22 29 82

0030

40000873

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34	ARCHIVERO CON 6 PUERTAS. MEDIDAS GENERALES DE 100 DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 233 CM DE ALTO, CON 6 PUERTAS EN COLOR AMARILLO Y CUERPO EN COLOR GRIS FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRÍO TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON CUATRO NIVELADORES METÁLICOS. SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD AL CENTRO. PUERTA RETRÁCTIL CON JALADERA EMBUTIDA. SISTEMA DE GUÍAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 18 PARA CAJA DE ARCHIVO SUSPENDIDO TIPO VETRO TAMAÑO OFICIO. CON RODAMIENTO METÁLICO. CORREDERAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 16 ROLADO FRÍO CON BALERO INTERCAMBIABLE DE NYLON DE 1" Ø. CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS. LA CERRADURA ESTÁ COLOCADA EN EL CENTRO DEL MUEBLE. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-INNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: V-1904	12	PIEZAS	\$23,761.00	\$285,132.00
35	SOFA CONECTOR CURVA INTERNA 90°. ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLABLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. MARCA: VERSA MODELO: V-9135	2	PIEZAS	\$16,795.00	\$33,590.00

011674

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, DOS CONECTORES TIPO CAIMÁN PARA HACER BATERÍA 2 MACHOS Y 2 HEMBRA. 5 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE TOTAL: 150 CM. FONDO TOTAL: 70 CM MÍNIMO ALTURA TOTAL: 80 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-572	4	PIEZAS	\$63,453.00	\$253,812.00
	ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, CONECTORES TIPO CAIMÁN PARA HACER BATERÍA MACHO Y HEMBRA. 4 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON				

BIMOTA S.A. DE C.V.
R.F.C: BIM160806225
Goyito No. 16818
Colmaritos CP 44910
Guadalupe Jimeno
Tel: (33) 31 22 29 82

0033

ATTENTAMENTE

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA CAN	UNDA D DE UNIDA A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
37	BANCO ALTO CON DISEÑO ESTIBABLE. PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENTE DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER. CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENTE DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE TOTAL: 1.65 CM. FONDO TOTAL: 70 CM MÍNIMO. ALTURA TOTAL: 80 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-574D+VOS74I 2 DERECHOS 2 IZQUIERDOS	12	PIEZAS	\$4,709.00	\$56,508.00
	FABRICADA CON ESTRUCTURA CON 4 PATAS Y DESCANSA PIES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO TRASERO CURVO DE 49.5 CM DE LONGITUD, CUENTA CON ANTENAS PARA FIJACIÓN DEL RESPALDO CON TAPONES FINALES, REFUERZO TRASERO PARA SOPORTE DE RESPALDO DE 10.35 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO FRONTAL DE 42.5 CM, DESCANSA PIES DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON ACABADO EN CROMO SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. 2 SOLERAS DE 42.5 CM X 4 CM CON DOS PERFORACIONES CADA UNA PARA FIJAR ASIENTO, 2 SOLERAS LATERALES DE REFUEZO DE 3.5 CM POR 12.5 CM, 4 PIVOTES PLÁSTICOS PARA EVITAR QUE SE DAÑEN CON LA ESTIBA Y CON CUATRO REGATONES, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA, MEDIDAS: 45-50.5 CM DE FRENTE, 57 CM DE FONDO, 75-94 CM DE ALTO. ASIENTO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O NEGRO. FIJO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO PIJAS A 2 SOLERAS ASIENTO CON TERMINACIÓN EN CASCADA. MEDIDAS 42.5 CM DE FRENTE, 48 CM DE FONDO. RESPALDO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O NEGRO. FIJO AL REFUEZO DE LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 PIJAS AUTO ROSCABLES. MEDIDAS 42.5-46 CM DE FRENTE, 30. CM ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 76 CM. ALTURA TOTAL: 111 CM. FRENTE TOTAL: 54 CM. FONDO TOTAL: 60CM. ALTURA DEL PISO A DESCANSA PIES: 28.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS				

00100816

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
38	MESA CIRCULAR DE 90CM. MARCA: VERSA MODELO: AL-3019 TERMINADO. CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO	6	PIEZAS	\$6,130.00	\$36,780.00
39	SILLA 4 PATAS. MARCA: VERSA MODELO: AL-38861 TERMINADO. CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO	28	PIEZAS	\$969.00	\$27,132.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0037

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

bimota.sal@gmail.com

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	BANCO PARA COCINA CON DISEÑO ESTIBABLE. FABRICADA CON ESTRUCTURA CON 4 PATAS Y DESCANSA PIES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO TRASERO CURVO DE 49.5 CM DE LONGITUD, CUENTA CON ANTENAS PARA FIJACIÓN DEL RESPALDO CON TAPONES FINALES, REFUERZO TRASERO PARA SOPORTE DE RESPALDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO FRONTAL DE 42.5 CM, DESCANSA PIES DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON ACABADO EN CROMO SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. 2 SOLERAS DE 42.5 CM X 4 CM CON DOS PERFORACIONES CADA UNA PARA FIJAR ASIENTO, 2 SOLERAS LATERALES DE REFUERZO DE 3.5 CM POR 12.5 CM, 4 PIVOTES PLÁSTICOS PARA EVITAR QUE SE DAÑEN CON LA ESTIBA Y CON CUATRO REGATONES, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA, MEDIDAS: 50-53 CM DE FRENTE, 55 CM DE FONDO, 66-84.5 CM DE ALTO. ASIENTO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O, NEGRO. FIJO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO PIJAS A 2 SOLERAS ASIENTO CON TERMINACIÓN EN CASCADA. MEDIDAS 42.5 CM DE FRENTE, 48 CM DE FONDO. RESPALDO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O, NEGRO. FIJO AL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 PIJAS AUTO ROSCABLES. MEDIDAS 42.5-46 CM DE FRENTE, 30. CM ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 66.5 CM. ALTURA TOTAL: 102 CM. FRENTE TOTAL: 53.5 CM. FONDO TOTAL: 59.5CM. ALTURA DEL PISO A DESCANSA PIES :18.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES. MARCA: VERSA MODELO: AL-3019A	4	PIEZAS	\$4,808.00	\$19,232.00
41	CREDEZA DE 4 PUERTAS. CON MEDIDAS DE 180 CMS DE FRENTE X 55 CMS DE FONDO X 75 CMS DE ALTURA. CUBIERTA DE 1.80 CM DE FRENTE X 55CM DE FONDO, REFUERZO INTERIOR DE 50.2 CM DE FONDO X 6 CM DE ALTO, RESPALDO DE 176CM DE FRENTE X 70.4 CM DE ALTO, LATERALES DE 53.4 CM DE FONDO X 70.4 DE ALTO, PISO DE 166.4 CM DE FRENTE X 51.8 CM DE FONDO, ZOCLO DE 176.8 CM DE FRENTE X 6 CM DE ALTO, DIVISIÓN INTERNA DE 51.8 CM DE FONDO X 62.8 CM DE ALTO, CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS. TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.	2	PIEZAS	\$11,664.00	\$23,328.00



0100671

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16", 5 NIVELADORES PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". 2 ENTREPANOS AJUSTABLES EN TRES NIVELES, FABRICADOS EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR DE 87.6 CM DE FRENTE X 30 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, MENSULAS PARA ENTREPANOS, 4 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 44.7 CM DE FRENTE X 64.4 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE 3 BISAGRAS BIDIMENSIONAL EN CADA UNA, SIN CHAPA, 4 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: EVO-205				
	DE 90 CM FRENTE X 55 CM FONDO X 75 CM ALTURA. CUBIERTA DE 90 CM DE FRENTE X 55CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM, CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 1609C.	1	PIEZA	\$5,643.00	\$5,643.00

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
43	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOMFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOMFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. RESPALDO DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.40 CM DE FRENTE X 70.4 CM DE ALTO, LATERALES DE 16MM DE ESPESOR DE 53.4 CM DE FONDO X 70.4 DE ALTO, PISO DE 16MM DE ESPESOR DE 86.40 CM DE FRENTE X 51.8 CM DE FONDO, ZOCLO DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.40 CM DE FRENTE X 6 CM DE ALTO, 1 ENTREPAAÑO AJUSTABLE EN TRES NIVELES, FABRICADOS EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR DE 86.4 CM DE FRENTE X 30CM DE FONDO, CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR, MENSULAS PARA ENTREPAAÑOS, 2 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR DE 44.7 CM DE FRENTE X 64.4 CM DE ALTO, CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL EN CADA UNA. CADA PUERTA CON UNA JALADERA DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CAJA MINIFIX Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC CON ROSCA 5/16" X 1 Y NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16" X 1 FIOS EN LA PARTE INFERIOR CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: EVO-200	5	PIEZAS	\$5,640.00	\$28,200.00
	ATENTAMENTE				
	MTRA. MONICA GARCIA DIAZ REPRESENTANTE LEGAL BIMOTA S.A DE C.V				

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimofa.s@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: B1M1608062Z5
Gaviota No. 16818
Colmarito, CP 44910
Guadalupe, Jalisco
Tels: (33) 31 22 29 82

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.s@gmail.com

ATENÇÃO

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gaviota No. 1681-8
Colmaritos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels: (33) 31 22 29 82

0000882

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
46	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMIFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, ESTRUCTURA FORMADA POR: 3 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y AL FRENTE CON PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN, 3 BARRAS DE UNIÓN FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 30 CM DE FRENTE X 4.6 CM DE FONDO X 4.6 CM DE ALTO, CON 4 PERFORACIONES DE 10 MM PARA UNIÓN CON LAS PATAS, CON 1 PERFORACIÓN ROSCADA DE 5 MM PARA UNIR LOS 3 REFUERZOS SUPERIORES DE 38 CM FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN, REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LAS CUBIERTAS, LA BARRA DE UNIÓN TAMBIÉN CUENTA CON PLACA FRONTAL SOLDADA CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE POR MEDIO DE 3 CONECTORES DE REFUERZO CUADRADO DE 5 CM X 5 CM CON DOS PERFORACIONES AL CONECTOR EN FORMA DE "V" EN DOS PIEZAS DE 16.2 CM DE FRENTE X 14.3 CM DE FONDO X 3.5 CM DE ALTO, CON TRES PERFORACIONES CADA UNO FABRICADOS EN ACERO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO. INCLUDE KIT DE TORNILLERÍA PARA SU ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 40 MM, TUERCAS CIEGAS DE 8 MM DE 20 MM DE PROFUNDIDAD, TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA DE 6 X 24 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4 X 15 MM Y PIJAS DE CRUZ DE 4 X 29 MM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-INNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-704				
		2	PIEZAS	\$18,212.00	\$36,424.00

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILIO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOMORFADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 29 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADAS DOS CANALETAS LATERALES ROSCADAS CADA UNA DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SÍ A TRAVÉS DE 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BAREÑOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCULVE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. UN PAR DE REFUEZOS DE 53 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUEZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 75 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCULVE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. 1 LATERAL DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM.				

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0041

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BMM160806225
Calle No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
47	CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOMOLDADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS 2 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 1 BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADA EN PERIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO FABRICADO A PARTIR DE PERIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE "U" DE 40 X 40 MM DE 110.4 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON PREPARACIONES LATERALES PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, DEL LADO POSTERIOR CUENTA CON DOS PLACAS DE ACERO CALIBRE 14 SOLDADAS DE CADA LADO EN FORMA DE "L" DE 16CM DE FONDO X 65 CM DE ALTURA CADA UNA CON 4 PREPARACIONES PARA UNIRSE A LA CUBIERTA. INCLUYE 2 PLACAS METÁLICAS DE UNIÓN ENTRE CUBIERTAS, CADA PLACA DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50MM DE FONDO X 3MM DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 PERFORACIONES INCLUYE 8 PIJAS AUTO ROSCABLES 8 X 34 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-118+DS-304	1	PIEZA	\$29,661.00	\$29,661.00

ATENTAMENTE
MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Calle No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalajara Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82



40000886

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOMFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. 3 HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS PLACA DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 19MM DE FONDO X 3MM DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 4 PERFORACIONES CADA UNA INCLUYE 12 INSERTOS ZAMAC ESTÁNDAR 1/4X1/2, 12 TORNILLOS 1/4X5/8 CILINDRO ALLEN NEGRO. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 77 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADAS DOS CANALETAS LATERALES CADA UNA DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE ESTRUCTURA FORMADA POR: 2 PATAS INTERMEDIAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y AL FRENTE CON PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN, BARRAS DE UNIÓN FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 77 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADAS DOS CANALETAS LATERALES CADA UNA DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE A TRAVES AÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 60.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 121 CM A 161 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. 16 HERRAJES PARA SOPORTE DE CUBIERTAS INYECTADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO DE 6 CM DE LARGO X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD X 1 A 2.5 CM DE ALTO, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA FIJARSE A CUBIERTA Y TRAVESAÑO CON TORNILLO 6MM X 20MM CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. 1 CAJA MULTICONTACTOS CON DOS CONTACTOS ELÉCTRICOS 120 V 15A, DOS DE RED, UN HDMI Y UN PUERTO DE CARGA USB-A 1A, TECNOLOGÍA 4K CAJAS MULTICONTACTOS, 2				

ATENAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Goyito No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

0043

00000886

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	CONTACTOS ELÉCTRICOS, 2 DE RED, 1 HDMI Y 1 USB MEDIDAS DE CUERPO INTERNO DE 14 CM DE ANCHO X 11CM DE FONDO X 11 A 15 CM DE ALTURA, TAPA SUPERIOR DE 15.7CM DE ANCHO X 13.1CM DE FONDO, TAPA AL CENTRO DE 12.4 CM DE ANCHO X 9 CM DE FONDO QUE SE ABATE MEDIANTE PRESIÓN DE LA MISMA. DONDE SE ENCUENTRAN LOS CONTACTOS, 2 DE ELLOS ELÉCTRICOS CONTACTO DUPLEX CON CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTO HEMBRA DUPLEX DE RED, 1 CONTACTO DE HDMI Y 1 CONTACTO USB. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN CONECTOR MACHO Y UN CLIP DE SEGURIDAD PARA ENTRADA DE CORDÓN DE ALIMENTACIÓN EL CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 108CM TOLERANCIA +/-10 CM, Y CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, TENSIÓN: 100-240V~, CORRIENTE ELÉCTRICA: 10 A-10 A, FRECUENCIA: 50/60 HZ, DESIGNACIÓN DE LOS CONDUCTORES 2.08MM2(14AWG) EN LAS LATERALES DEL CUERPO CUENTA CON PERFORACIONES RECTANGULARES, DONDE SE INSERTA EL HERRAJE PARA SU FIJACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y QUEDA INMOVILIZADA LA CAJA AL APRETAR EL TORNILLO, CUENTA ADEMÁS CON DOS HERRAJES TIPO OMEGA PARA FIJACIÓN DEL CABLEADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y 4 PIJAS. 1 COLUMNA VERTICAL PASACABLES DE 72.5 CM DE LARGO, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-728+CS-1310+ CS-1322	2	PIEZAS	\$92,701.00	\$185,402.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM1608062Z5
Calle No. 1681 B
Col. Morelos CP 44910
Guadalajara Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

00100887

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	FOR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE 30 MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 7.7 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL CENTRO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIÓN DEL HERAJE SUPERIOR SOPORTA CUBIERTA EN FORMA DE "L" DE 3.5 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 7 CM DE ALTO, CON 5 PERFORACIONES, LA BARRA DE UNIÓN AL FRENTE LLEVA SOLDADA DOS CANALETAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A 2 PATAS INTERMEDIAS PARA CUBIERTAS DE FONDO DE 120 CM. CON COLUMNA CON DISEÑO RECTANGULAR DE 4.1 CM DE FRENTE X 30CM DE FONDO X 65.1 CM DE ALTO, CON PREPARACIÓN INTERNA PARA CABLEADO. FABRICADA EN DOS PARTES ENSAMBLABLES ENTRE SÍ EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, PARTE INTERNA CUENTA CON 2 REFUEZOS, EN LA PARTE SUPERIOR CON 2 PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS CON PERFORACIÓN ROSCADA PARA UNIR TAPA POR MEDIO DE TORNILLOS, EN EL REFUEZO INFERIOR CUENTA CON DOS PESTAÑAS QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EL PASO DEL CABLEADO, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA DOS REGATONES DE 31 MM DE DIÁMETRO CON TORNILLO DE 8 X 38 MM, INCULYE PARA SU ENSAMBLE 2 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 55 MM, 8 TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, 5 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 6 X 16 MM, 16 PIJAS DE CRUZ DE 4 X 19 MM, 2 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 6 MM X 10 MM, 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 12 MM. EN LA PARTE SUPERIOR DE FICHA CON TORNILLERÍA UNA BARRA MEDIA DE 4.6 CM DE FRENTE X 98 CM DE FONDO X 4.6 DE ALTO, CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN, EN LA PARTE SUPERIOR SE FIJAN CON TORNILLERÍA 2 HERAJES DOBLES PARA SOPORTE DE CUBIERTA CON MEDIDAS DE 8.7 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO X 3CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES SUPERIORES CADA UNO, AL CENTRO LLEVA UN HERAJE CENTRAL PARA SOPORTE DE CUBIERTAS DE 25 CM DE FRENTE X 10 CM DE ALTO X3 CM DE ALTO CON 8 PERFORACIONES CIRCULARES DE 5 MM, 2 OVALADAS DE 16 X 8 MM, 4 RECTANGULARES DE 2.2 X 6.5 CM, 1 AL CENTRO DE 7.9MM, A LOS COSTADOS UNIDAS POR MEDIO DE SOLDADURA DOS DE CADA LADO LLEVA CANALETAS DE 3.6 CM DE FRENTE X 15 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO, 3.10 MM DE ESPESOR, CON 3 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA, 4 BARRAS ADICIONALES DE 4 CM DE FRENTE X 7.1 CM DE FONDO X 4 CM DE ALTO, 1.63 MM DE ESPESOR, CON UNA PERFORACIÓN CADA UNA. MEDIDAS GENERALES 35 CM DE FRENTE X 98 DE FONDO X 72.2 CM DE ALTO, POR MEDIO DE 4 TRAVESAÑOS, FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM DE 111 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON 2 BARREROS ROSCADOS PARA FIJAR REFUEZO SUPERIOR, 8 PREPARACIONES LATERALES 4 PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, 4 PARA ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS LATERALES Y PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA. 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA.				

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.scl@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM1608062Z5
Gaviato No. 16818
Col Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

0045

00008883

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
49	EXTENSION DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSION. 3 PARES DE REFUEZOS DE 98 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25 MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLASTICOS DE ENSAMBLE A PRESION. REFUEZO CON 6 PERFORACIONES PARA FIJACION EN LAS CUBIERTAS DE 120 CM DE FONDO, CON TORNILLERIA ALLEN Y PIJAS, CANAL INFERIOR PARA FIJAR TRABE PASACABLES, LLEVA 6 EN FORMA DE CANASTILLA FABRICADA EN PLASTICO COLOR GRIS CLARO CONFORMADO POR 10 PIEZAS DE 8 CM DE FRENTE X 15.9 CM DE FONDO X 8.1 CM DE ALTO, CON SISTEMA DE ENSAMBLE MACHO HEMBRA, UNIDAS ENTRE SI POR 2 BARRILLAS DE 10 MM DE DIAMETRO Y UNIDOS AL TRAVESAÑO CON 2 FIJADORES PLASTICOS DE 2.4 CM DE FRENTE X 13.8 CM DE FONDO X 4.4 CM DE ALTO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRO DE 6 X25 MM, 4 TUERCAS, 4 PIJA DE CRUZ DE 4 X 29MM. MEDIDAS GENERALES 86 CM DE FRENTE X 15.9 CM DE FONDO X 9.5 CM DE ALTO. 3 MAMPARAS SOBRE CUBIERTA COLOR BLANCO, DE 138 CM DE FRENTE X 30 CM DE ALTO, MAMPARA INTERMEDIA FABRICADA EN CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA DOS CON HERRAJES EN INYECCION DE ZAMAC COLOR BLANCO, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA CON EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO. DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM. PARA SU FIJACION REQUIERE PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 3/4 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y TORNILLO 6MM X 25MM CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-622 2+ 6 CS-1450	3	PIEZAS	\$5,346.00	\$16,038.00
	DE 60CM DE DIAMETRO COLOR BLANCO, CUBIERTA FABRICADA EN ABS ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO RESISTENTE AL IMPACTO Y ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, DE 31MM DE ESPESOR, CANTO EN CASCADA BLANCO, CUENTA CON 4 INSERTOS CÓNICOS METÁLICOS ROSCADOS QUE PERMITEN LA SUJECIÓN CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 MM A LA ESTRUCTURA QUE LA SOPORTA, LA CUAL ESTÁ FABRICADA A PARTIR DE CONTRAPESO METÁLICO DE 48.5CM DE DIAMETRO CON 6 NIVELADORES, PERFORACIÓN CENTRAL DE 10.41 MM DE DIAMETRO, CUBIERTA DE PLACA INFERIOR DE POLIPROPILENO DE 500 MM DE DIAMETRO CON NERVADURAS, PERFORACIÓN CENTRAL DE 36 MM DE DIAMETRO, PEDESTAL CILINDRICO DE POLIPROPILENO DE 46.5 CM DE ALTO, 6.5 A 9 CM DE DIAMETRO, PLACA SUPERIOR DE POLIPROPILENO DE 321 MM DE DIAMETRO CON NERVADURAS, PERFORACIÓN CENTRAL DE 40 MM DE DIAMETRO, CON OCHO PERFORACIONES PARA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA, PERFIL TUBULAR DE 64.7 CM DE ALTO DE 34.60 MM DE DIAMETRO ROSCADO EN				

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Calle No. 1681 B
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

0046

ATENTAMENTE

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	SILLA ESTRUCTURA. AMBOS LADOS PARA UNIÓN DE CONTRAPESO, CUBIERTA DE PLACA INFERIOR, PEDestal CILíNDRICO Y PLACA SUPERIOR, ASEGURADOS POR CADA LADO CON TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 69.5 CM. DIÁMETRO: 60 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-700B				
51	ESCRITORIO DE 100 CM DE FONTE X 60 CM DE FONTE X 75 CM DE ALTO. FABRICADA EN CUATRO PATAS DE MADERA DE FRESCO TERMINADO CON ENTINTADO OLMO DIRITO, SE Fija POR MEDIO DE TORNILLERÍA AL ASIENTO. RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO ACABO MATE, CON PERFORACIÓN EN PARTE BAJA DE RESPALDO, MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45.5 CM. ALTURA TOTAL: 82.5 CM. FONTE TOTAL: 59.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: WD-200	9	PIEZAS	\$8,604.00	\$77,436.00
51	ESCRITORIO DE 100 CM DE FONTE X 60 CM DE FONTE X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 100 CM DE FONTE X 60 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM², MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM², RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM² SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/M³, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILTO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.	9	PIEZAS	\$11,495.00	\$103,455.00

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM DE 61 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON 2 BARREROS ROSCADOS PARA FIJAR REFUERZOS SUPERIORES, 8 PREPARACIONES LATERALES 4 PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, 4 PARA ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS LATERALES Y PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA. UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25 MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. 1 FALDÓN METALINICO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 80 CM DE FRENTE X 40 CM DE ALTURA, FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, 0 CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIINILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS Y PULIDOS. UNIDO A LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON TORNILLERÍA ALLEN MEDIANTE 2 HERRAJES EN FORMA DE "L" DE 40 MM DE FRENTE X 100 MM DE FONDO X 255 MM CALIBRE 6, TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO, INCLUYE INSERTOS CASQUILLOS DE BRONCE PARA PERNO MINIFIX ALTURA 12MM Y TORNILLOS 6MM X 12MM CABEZA BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA FIJARSE AL REFUERZO, EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON 4 PERFORACIONES Y DOS SON PARA SOPORTAR EL FALDÓN.				

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Callejón No. 1681-B
Colmarco, CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

ATENTAMENTE

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53	LOCKER 4 PUERTAS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-882 INCLUYE 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 13 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30 MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON PLACA SUPERIOR EN FORMA DE MARIPOSA CON 5 TROQUELES PARA LA FIJACIÓN AL PISO DE LA CREDENZA O LIBRERO QUE CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ½ X ¾ CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS, CON 5 TORNILLOS ½" X ¾" ALLEN CILINDRICO CON APLICACIÓN LOCK-TITE AL PISO DE LA CREDENZA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: V-L3134 DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. PREPARADO CON PERFORACIÓN PARA CERRADURA, PERO SIN CERRADURA INTEGRADA. INCLUYE TAPÓN PLÁSTICO. MEDIDAS GENERALES DE 38 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 180 CM DE ALTO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. PUERTAS CON VENTILACIÓN POR MEDIO DE TRES ESCAMAS EN LA PARTE SUPERIOR, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA PORTA ETIQUETERO EMBUTIDO. JALADERA DE PLÁSTICO NEGRA. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190". DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. INCLUYE PORTA CANDADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 12 ROLADO CALIENTE, PARA EL ASEGURAR EL COMPARTIMENTO. PUERTAS CON VENTILACIÓN POR MEDIO DE TRES ESCAMAS EN LA PARTE SUPERIOR, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA PORTA ETIQUETERO EMBUTIDO. JALADERA DE PLÁSTICO NEGRA. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190". DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. PREPARADO CON PERFORACIÓN PARA CERRADURA, PERO SIN CERRADURA INTEGRADA. INCLUYE TAPÓN PLÁSTICO. MEDIDAS GENERALES DE 38 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 180 CM DE ALTO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: V-L3134	8	PIEZAS	\$4,218.00	\$33,744.00

000893

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN TIDA D	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54	SOFÁ TRES PLAZAS PARA SALA DE ESPERA TAPIZADO EN TELA.	1	PIEZA	\$16,073.00	\$16,073.00
55	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 180 CM DE FRENTE X 100 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO.	1	PIEZA	\$13,771.00	\$13,771.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0051

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BMM160806225
Gobierno No. 16818
Col. Morelos CP. 44910
Guadalupe, Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

bimota.sal@gmail.com

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CAN TIDA	UNIDA	PRECIO	TOTAL
56	PERCHERO EN MADERA DE FRESCO. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILITO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30 MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 44 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 2 TRAVESAJES HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BAREÑOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. 8 HERRAJES PARA SOPORTE DE CUBIERTAS INYECTADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO DE 6 CM DE LARGO X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD X 1 A 2.5 CM DE ALTO, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA FIJARSE A CUBIERTA Y TRAVESAÑO CON TORNILLO 6MM X 20MM CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-714	8	PIEZAS	\$6,263.00	\$50,104.00

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gaviota No. 16818
Col Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82



0000893

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN D TIDA	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CUENTA CON TRES BRAZOS CADA UNO CON ALTURA DE PISO A PUNTA DE 140CM, 160CM Y 175 CM Y CON UN ESPESOR DE 22 MM, BASE METÁLICA DE 30CM DE DIÁMETRO DE 13 MM DE ESPESOR TERMINADO EN COLORES CAFÉ, FRESCO NATURAL, NATURAL ESSENCE, OLMO DIRITO, TABACO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-510				
SUBTOTAL					\$5,617,244.00
IVA					\$898,759.04
TOTAL					\$6,516,003.04

TOTAL, CON LETRA: SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL TRES PESOS 04/100 M.N.

0053

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gaviota No. 16818
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82