

0000481

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
2	DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: CS-1002 ESCRITORIO EN "L" 180 CM DE FRENTE X 195 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO, CONFORMADO CON:	9	PIEZAS
1 ESCRITORIO DE 180 CM DE FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO, CONFORMADO POR 1 CUBIERTA DE 180 CM DE FRENTE X 75 CM DE FONDO, CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM, CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE EMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMER) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "L" DE 4 CM DE ALTO EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 29 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADAS DOS CANALLETAS LATERALES CADA UNA DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SÍ A TRAVÉS DE 2 TRAVESAJES HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCULYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. UN PAR DE REFUERZOS DE 53 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 75 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCULYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. 1 FALDÓN MELAMINICO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 140 CM DE FRENTE X 40 CM DE ALTURA, FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, O CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS			

0002

ATENCIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	CREDENZA ALTA DERECHA CON 2 GAVETAS Y 2 PUERTAS. MARCA: VERSA MODELO: DS-118+DS-914+DS-304 DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR DE 120 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM², MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM², RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM² SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT³, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS2 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 1 BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALITA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE "U" DE 40 X 40 MM DE 110.4 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON PREPARACIONES LATERALES PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, DEL LADO POSTERIOR CUENTA CON DOS PLACAS DE ACERO CALIBRE 14 SOLDADAS DE CADA LADO EN FORMA DE "L" DE 16CM DE FONDO X 65 CM DE ALTURA CADA UNA CON 4 PREPARACIONES PARA UNIRSE A LA CUBIERTA. INCULYE 2 PLACAS METÁLICAS DE UNIÓN ENTRE CUBIERTAS, CADA PLACA DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50MM DE FONDO X 3MM DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 PERFORACIONES INCULYE 8 PIJAS AUTO ROSCABLES 8 X 34 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-118+DS-914+DS-304	14	PIEZAS
	ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. UNIDO A LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON TORNILLERÍA ALLEN MEDIANTE 2 HERRAJES EN FORMA DE "L" DE 40 MM DE FRENTE X 100MM DE FONDO X 25MM CALIBRE 6, TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO, INCULYE INSERTOS CASQUILLOS DE BRONCE PARA PERNO MINIFIX ALTURA 12MM Y TORNILLOS 6MM X 12MM CABEZA BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA FIJARSE AL REFUERZO, EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON 4 PERFORACIONES Y DOS SON PARA SOPORTAR EL FALDÓN. 1 LATERAL DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM², MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM², RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM² SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT³, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS2 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 1 BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALITA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE "U" DE 40 X 40 MM DE 110.4 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON PREPARACIONES LATERALES PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, DEL LADO POSTERIOR CUENTA CON DOS PLACAS DE ACERO CALIBRE 14 SOLDADAS DE CADA LADO EN FORMA DE "L" DE 16CM DE FONDO X 65 CM DE ALTURA CADA UNA CON 4 PREPARACIONES PARA UNIRSE A LA CUBIERTA. INCULYE 2 PLACAS METÁLICAS DE UNIÓN ENTRE CUBIERTAS, CADA PLACA DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50MM DE FONDO X 3MM DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 PERFORACIONES INCULYE 8 PIJAS AUTO ROSCABLES 8 X 34 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA.		



0100483

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
4	MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43 MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO. MEDIDAS DE 120 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO. 2 GAVETAS DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 36.5 CM DE ALTO, EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE EXTRUSION DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSION COMPLETA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. 2 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 35 CM DE FRENTE X 73 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL. 1. ENTREPANO MÓVIL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 70 CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCION DE ALEACION DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 13 CM DE ALTO, CON REGATON DE ABS DE 30MM DE DIAMETRO PARA NIVELACION DE ALTURA, CUENTA CON PLACA SUPERIOR EN FORMA DE MARIPOSA CON 5 TROQUELES PARA LA FIJACION AL PISO DE LA CREDENZA O LIBRERO QUE CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA 1/8 X 1/2 CON TOPE PARA FIJACION DE LAS PATAS, CON 5 TORNILLOS 1/8 X 1/2 ALLEN CILINDRICO CON APLICACION LOCK-TITE AL PISO DE LA CREDENZA. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA MMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-842D	48	PIEZAS

SILLA EJECUTIVA CON CABECERA, RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA.

MODALIDADES DUALES TIPO YOYO COLOR NEGRO CON BLANCO DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON NERVADURAS, PERNO METALICO QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MAS DE 98,000 CICLOS. BASE CRUCETA DE 5 PUNTAS DE (690 MM 27.165") 27 "DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTON CON UN LIMITE DE CARGA SUPERIOR A 100 KG. COLOR GRIS. DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD **AMSI/BIFMA X5.1-2002** PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

SISTEMA DE ELEVACION PISTON NEUMATICO DE GAS CLASSE3 DE 100MM DE LONGITUD, CON CAPACIDAD SUPERIOR 60,000 CICLOS. CARRETERA DE 9.5". MECANISMO: MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA, 4 POSICIONES DE BLOQUEO DE RESPALDO, CON SISTEMA SLIDER, PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO, CAMPANA CONICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, UNION AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO E INSERTO CONICO METALICO.

ASIENTO: ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONOMICAS DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL MÉTODO **ISO 845:2006** DE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL MÉTODO **ASTM D 5132-90**. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA **ASTM E84-10** DE RETARDACION A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO **AATCC 22 2001** LA HIDROREPELENCEA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sol@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V
RFC: BIM160806275
Calle No. 16818
Col. Morales CP. 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 22 82

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-----	----------------------	----------	------------------

5	SILLA VISITANTE DE 4 PATAS. MARCA: VERSA MODELO: AL-2620 CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, MEDIDA DE 51 CM DE FRENTE X 52 CM DE FONDO. RESPALDO MARCO DE POLIPROPILENO COLOR GRIS TAPIZADO EN MALLA EN COLOR GRIS CLARO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. SOPORTE TRASERO EN COLOR GRIS Y BLANCO. MEDIDA DE 40 CM DE FRENTE X 49 CM DE ALTO. DESCANSABRAZOS TIPO "L", BRAZOS 4D, AJUSTE DE ALTURA, ANGULO Y PROFUNDIDAD, AJUSTE LATERAL, FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON PAD DE PU TERMINADO SUAVE AL TACTO EN COLOR GRIS CLARO, SUELOS AL ASIENTO UNIDOS AL MECANISMO, CABECERA AJUSTABLE EN ALTURA, CON CONCHA POSTERIOR EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO, UNIDO AL RESPALDO, TAPIZADA EN PU EN COLOR GRIS OSCURO. MEDIDA DE 35 CM DE ALTO MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 50 CM MÍNIMA 59.5 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 68 CM MÍNIMA 83.5 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL: 121.5 CM MÍNIMA 130 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 68.5 CM MÍNIMO 76.5 CM MÁXIMO. FONDO TOTAL: 69 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 21 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.		
---	---	--	--

6	ESCRITORIO DE 160 CMS DE FRENTE X 60 CMS DE FONDO X 75 CMS DE ALTO. MARCA: VERSA MODELO: AL-324G PRODUCTO TERMINADO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 65 CM ALTURA TOTAL: 86.5 CM, FRENTE TOTAL: 56.5 CM, FONDO TOTAL: 57 CM, DEBERÁ GENERALES: 3 CM DE FRENTE X 32 DE FONDO X ALTO 26 CM. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM. RESPALDO POR MEDIO DE HERRAJE DE UNIÓN DE POLIPROPILENO CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 CM. MEDIDAS ESTRUCTURA, ENSAMBLADO EN LA PARTE DELANTERA DE LAS PATAS POR 2 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35, Y UNIDO AL DESCANSABRAZOS: FIJO, FABRICADO EN POLIPROPILENO EN COLOR GRIS, CON INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA FIJAR A CM DE ANCHO, 7.5 CM DE ALTO. MEDIDAS RESPALDO 40 CM MÍNIMA 43 CM MÁXIMA FRENTE Y 36.5 CM ALTO, MM HERRAJE DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA Y A LOS BRAZOS. HERRAJE DE UNIÓN FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 7.5 X 16 POLIÉSTER COLOR GRIS, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS Y UN PIVOTE PARA FIJAR CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 DE 4 X 10 MM. MEDIDAS 43.5 FRENTE, 44 CM FONDO, RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA 100% CON DISEÑO RECTANGULAR PARA ENSAMBLAR A LA ESTRUCTURA DE MANERA DECORATIVA, UNIDA AL ASIENTO POR 6 PIJAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, Y CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS ERGONÓMICAS DE 4 A 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA LAMINADA Y CORTADA DE 41 KG / M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR ESTRUCTURA. MEDIDAS PATAS FRONTALES 42 CM, PATAS TRASERAS 62.5 CM DE ALTO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPADA EN 7 CAPAS DE 9 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA. DE 22.14 MM DE DIÁMETRO UNIDOS AL ASIENTO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35 MM, TODAS LAS UNIONES A COLOR GRIS, PROTECTOR PLÁSTICO AL PISO, DOS TRAVESAÑOS DE REFUEZO Y UNIÓN FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN ESTRUCTURA: BASE CUATRO PATAS EN TUBULAR REDONDO DE ACERO DE 22.14 MM DE DIÁMETRO CALIBRE 14 ACABADO EN RESPALDO EN MALLA GRIS, ESTRUCTURA Y DESCANSABRAZOS COLOR GRIS, ASIENTO TAPIZ EN TELA.	32	PIEZAS
11		11	PIEZAS

CUBIERTA DE 160 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
REG. BIMOT0806225
Código No. 16818
Col.Meritos CP. 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
	DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (ROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO HORIZONTAL AJUSTABLE FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARENOS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. 1 FALDÓN MELAMINICO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 120 CM DE FRENTE X 40 CM DE ALTURA, FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, 0 CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. UNIDO A LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON TORNILLERÍA ALLEN MEDIANTE 2 HERRAJES EN FORMA DE "L" DE 40 MM DE FRENTE X 100MM DE FONDO X 255MM CALIBRE 6, TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO, INCLUYE INSERTOS CASQUILLOS DE BRONCE PARA PERNO MINIIFIX ALTURA 12MM Y TORNILLOS 6MM X 12MM CABEZA BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA FIJARSE AL REFUERZO, EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON 4 PERFORACIONES Y DOS SON PARA SOPORTAR EL FALDÓN. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-106+DS-912		

0000480

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
7	MESA ESCOLAR PARA PRIMARIA MAYOR. BASE DE CUATRO PATAS, CUBIERTA LPAP, MEDIDA GENERAL DE 120CM FRENTE X 110CM FONDO X 68.58 (27") DE ALTO. CUBIERTA CON DISEÑO ERGONOMICO DE 120CM FRENTE X 110CM FONDO X 28MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECURBIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS; Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPLIAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS EN COLOR GRIS. CUBIERTA CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS DE ZAMAC ESTÁNDAR DE ¾" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS CON TORNILLOS 1/4 X 3/4 CABEZA CILINDRICA ALLEN NEGRA CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS SOPORTA CUBIERTAS CON HERRAJE, CADA UNA FABRICADA EN ALUMINIO EN UNA SOLA PIEZA 65MM DE DIÁMETRO CON ESPESOR DE 2 MM CALIBRE 12 DE, CON UN DISEÑO DE PERFIL DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS. LA PATA INCLUYE EN SU PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE REMATE PLÁSTICA COLOR GRIS QUE INSERTA A PRESIÓN CON EL MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRIADO, CON BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS. HERRAJE DE DISEÑO CURVO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. CON DOS BRAZOS INFERIORES CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS CON ORIFICIO AL CENTRO DE 85MM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO. HERRAJE DE 16.5 CM DE FRENTE X 21CM DE FONDO TOTAL X 21CM DE ALTO TOTAL. EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DE LA PATA Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DE LA PATA, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUJECIÓN SE FIJA CON 1 TORNILLO 5/16 X 1/2 CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 150 KG. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1010 ESPECIAL 27"	2	PIEZAS
8	MESA ESCOLAR PARA PRIMARIA MENOR. BASE DE CUATRO PATAS, CUBIERTA LPAP, MEDIDA GENERAL DE 120 CMS FRENTE X 110 CMS FONDO X 63.5 CMS (25") DE ALTO. CUBIERTA CON DISEÑO ERGONOMICO DE 120 CMS FRENTE X 110 CMS FONDO X 28 MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON	2	PIEZAS



NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
9	RECURRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS; Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPOLLAAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, Y PULIDOS EN COLOR GRIS. ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS EN COLOR GRIS. CUBIERTA CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS DE ZAMAC ESTÁNDAR DE 1/4 X 3/4 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN NEGRA CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS SOPORTA CUBIERTAS CON HERRAJE. CADA UNA FABRICADA EN ALUMINIO EN UNA SOLA PIEZA 65MM DE DIÁMETRO CON ESPESOR DE 2 MM CALIBRE 12 DE, CON UN DISEÑO DE PERFIL DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS. LA PATA INCULYE EN SU PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE REMATE PLÁSTICA COLOR GRIS QUE INSERTA A PRESIÓN CON EL MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRIBADO, CON BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS. HERRAJE DE DISEÑO CURVO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INECADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. CON DOS BRAZOS INFERIORES CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS CON ORIGENIO AL CENTRO DE 85MM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO. HERRAJE DE 16.5 CM DE FRENTE X 21CM DE FONDO TOTAL X 21CM DE ALTO TOTAL. EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DE LA PATA Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DE LA PATA, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUJECIÓN SE FIJA CON 1 TORNILLO 5/16 X 1/2 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 150 KG. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1010 ESPECIAL 25"	6	PIEZAS

MESA INDIVIDUAL PARA PRIMARIA MAYOR.

BASE DE CUATRO PATAS, MEDIDA GENERAL DE 70 CM DE FRENTE X 50 CM DE FRENTE X 68.58 (27"). CUBIERTA RECTANGULAR DE 70CM FRENTE X 28MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR DE 3MM.

CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS; Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPOLLAAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.

LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS EN COLOR GRIS.

13 0000486

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
10	MARCA: VERSA MODELO: AL-1051 DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO 1/2 CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 110 KG. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DEL POSTE, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUJECCIÓN SE FIJA CON 1 TORNILLO 5/16 X A TODO LO ALTO DEL POSTE Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS. HERRAJE DE 11CM DE FRENTE X 16CM DE FONDO TOTAL X 18CM DE ALTO TOTAL. CON DOS BRAZOS INFERIORES CON UN ANCHO LATERAL DE 35MM Y CON FRENTE DE 42MM EN SU LADO MÁS ANCHO, Y VISTO DE FRENTE DE 43MM EN SU LADO MÁS DELGADO Y 72MM EN SU LADO MÁS ANCHO. CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS, HERRAJE DE DISEÑO CURVO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INTECTADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRIBADO, CON BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. LA PATA INCLUYE EN SU PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE REMATE PLÁSTICA COLOR GRIS QUE INSERTA A PRESIÓN CON EL MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRIBADO, CON BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS, HERRAJE DE DISEÑO CURVO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INTECTADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. CON DOS BRAZOS INFERIORES CON UN ANCHO LATERAL DE 35MM Y CON FRENTE DE 42MM EN SU LADO MÁS ANCHO, Y VISTO DE FRENTE DE 43MM EN SU LADO MÁS DELGADO Y 72MM EN SU LADO MÁS ANCHO. CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS. HERRAJE DE 11CM DE FRENTE X 16CM DE FONDO TOTAL X 18CM DE ALTO TOTAL. EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DEL POSTE Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DEL POSTE, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUJECCIÓN SE FIJA CON 1 TORNILLO 5/16 X 1/2 CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 110 KG. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1051		
10	MESA INDIVIDUAL PARA PRIMARIA MENOR.	4	PIEZAS

BASE DE CUATRO PATAS, MEDIDA GENERAL DE 70 CMS DE FRENTE X 50 CMS DE FRENTE X 63,5 CMS (25").

CUBIERTA RECTANGULAR DE 70 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 28 MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS; Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.

LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS EN COLOR GRIS. CUBIERTA CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS DE ZAMAC ESTÁNDAR DE ½" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS CON TORNILLOS 1/4 X 3/4 CABEZA CILINDRICA ALLEN NEGRA CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN.

PIEZA 65MM DE DIÁMETRO CON ESPESOR DE 2 MM CALIBRE 12 DE, CON UN DISEÑO DE PERFIL DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS.

ATENAMENTE

Mónica García Díaz

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0009

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Cvto No. 16818
Col Mexico CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels (33) 31 22 29 82

0000489

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
11	LA PATA INCLUYE EN SU PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE REMATE PLÁSTICA COLOR GRIS QUE INSERTA A PRESIÓN CON EL MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRIBADO, CON BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS. HERRAJE DE DISEÑO CURVO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INTECTADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. CON DOS BRAZOS INFERIORES CON UN ANCHO LATERAL DE 35MM Y CON FRENTE DE 42MM EN SU LADO MÁS ANCHO, Y VISTO DE FRENTE DE 43MM EN SU LADO MÁS DELGADO Y 72MM EN SU LADO MÁS ANCHO. CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS. HERRAJE DE 11CM DE FRENTE X 16CM DE FONDO TOTAL X 18CM DE ALTO TOTAL. EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DEL POSTE Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DEL POSTE, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUJECIÓN SE FIJA CON 11TORNILLO 5/16 X 1/2 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 110 KG. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1052		
11	SILLA ESCOLAR PARA PRIMARIA MAYOR BASE DE CUATRO PATAS. ALTURA DE PISO A ASIENTO CENTRAL DE 39.37 CMS (15.50"). ASIENTO Y RESPALDO EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON DOBLEZ DE CEJA PERIMETRAL CON MEDIDA EXTERNA DE 2CM EN LA PARTE LATERAL Y CEJA SUPERIOR DE .5CM EN EL RESPALDO, CON DOBLEZ FRONTAL EN EL ASIENTO TIPO CASCADA PARA DARLE ESTRUCTURA. CUENTA CON NERVA DURAS INTERIORES DE REFUERZO, CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT Y SOPORTE LUMBAR INTEGRADO. EL POLIPROPILENO CON TERMINADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE Y ESTRÍAS CON DISEÑO EN ALTO RELIEVE PARA MAYOR ESTRUCTURA. LA CONCHA DE POLIPROPILENO CUENTA CON 6 PIVOTES CENTRALES CON 8 NERVA DURAS CADA UNO E INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA. ESTRUCTURA EN 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL CALIBRE 16 DE 15 X 30MM, CON DOS REFUERZOS HORIZONTALES DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 5/8" DE DIÁMETRO CALIBRE 16, CON DOS REFUERZOS HORIZONTALES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO REDONDO 5/8" DIÁMETRO CALIBRE 16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO CADA UNO CUENTA CON UNA PLACA DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA CON PERFORACIONES OBLONGAS, PARA FIJACIÓN DE LA CONCHA. TAPONES DE ESTRUCTURA CON LOGOTIPO EN BAORRELIEVE FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO. TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA EPOXI-POLÍESTER ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 220°C COLOR GRIS ALUMINIO, SOMETIDA A PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO HACIÉNDOLO RESISTENTE A CORROSIÓN. TODAS LAS UNIONES CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.	28	PIEZAS

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: B1M1608062Z5
Gaviola No. 1681-8
Colmaritos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

ATENTAMENTE

1100

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
-----	----------------------	-------	------------------

14	ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 77 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL CENTRO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIÓN DEL HERRAJE SUPERIOR SOPORTA CUBIERTA EN FORMA DE "L" DE 3.5 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 7 CM DE ALTO, CON 5 PERFORACIONES, LA BARRA DE UNIÓN AL FRENTE LLEVA SOLDADA DOS CANALITAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A: 2 TRAVESAÑOS FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM DE 81 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON 2 BARREROS ROSCADOS PARA FIJAR REFUERZOS SUPERIORES, 8 PREPARACIONES LATERALES 4 PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, 4 PARA ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS LATERALES Y PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA. 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. 4 HERAJES PARA SOPORTE DE CUBIERTAS INYECTADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO DE 6 CM DE LARGO X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD X 1 A 2.5 CM DE ALTO, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA FIJARSE A CUBIERTA Y TRAVESAÑO CON TORNILLO 6MM X 20MM CABEZA ALLEN GALVANIZADO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA MMX-CC-9001-INNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-722	LIBRERO CON 4 ESPACIOS PARA GUARDADO.	42	PIEZAS

14	MEDIDAS DE 80 CM FRENTE X 30 CM FONDO X 80 CM ALTURA. CUERPO FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPURA DE 113 KG/CM², MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM², RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM² SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT³, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA SUPERIOR DE 76.80CM DE FRENTE X 29.20 CM DE FONDO, PISO DE 76.80 CM DE FRENTE X 27.60CM DE FONDO, 2 ENTRESAÑOS CENTRALES DE 37.60 CM DE FRENTE X 27.60 CM DE FONDO, RESPALDO DE 76.80CM DE FRENTE X 73.60 CM DE ALTO, LATERALES CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 30 CM DE FONDO X 78.20 CM DE ALTO, CADA LATERAL CON DOS CANALITAS METÁLICAS CON DOS BARREROS PARA FIJACIÓN CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y CON ROSCA 5/16 PARA NIVELADOR DE 1 DIÁMETRO CON ESPARRAGO 5/16X1.20CLO DE 76.80 DE FRENTE X 6 CM DE ALTO, REFUERZO CENTRAL INFERIOR DE 26 CM DE FONDO X 6 CM DE ALTO, DIVISIÓN CENTRAL DE 27.60 CM DE FONDO X 66 CM DE	42	PIEZAS

0000492

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
15	SILLA OPERATIVA. ALTO. CADA ESPACIO DE GUARDADO DE 37.60 CM DE FRENTE X 32.20 CM DE ALTO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM DE ALTURA, CANDADO NATURAL PARA 16MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CON ESPARRAGO 6MM Y TAPA PLÁSTICA PARA CANDADO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1023E5P	45	PIEZAS
15	CON PAD EN ASIENTO CON ESPUMA MOLDEADA Y TAPIZADO EN TELA. RODAJAS: DUALES BICOLOR NEGRO Y BLANCO TIPO YOYO DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 32 CM X 2= 64 CM (25.1969") 25" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON EN COLOR GRIS CLARO, CADA PUNTA CON 24 NERVADURAS DE REFUERZO Y ARO CENTRAL CON 10 NERVADURAS CON ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/BIFMA XS.1-2002 PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 12 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRO. MECANISMO CON SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, CARCASA FABRICADA EN INYECCIÓN DE PA (POLIAMIDA) CON 25% GF (FIBRA DE VIDRIO) ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE POLIPROPILENO, CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON PERFORACIÓN DECORATIVA PARA VENTILACIÓN DEL USUARIO, ASIENTO CON TERMINACIÓN EN CASCADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA SILLA PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA DEL USUARIO, ASIENTO CON 6 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLERÍA DEL PAD DE POLIPROPILENO NEGRO CON 13 NERVADURAS INFERIORES CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO ATCC 22 2001 LA HIDROREPELENANCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS DE ASIENTO DE 46 CM DE FRENTE X 46 DE FONDO. MEDIDAS DE RESPALDO DE 39 A 45 DE FRENTE X 35 CM DE ALTO. DESCANSABRAZOS FIJOS COLOR GRIS OSCURO, UNIDOS AL ASIENTO, SOPORTE FABRICADO EN TUBULAR OVAL DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON PAD EN POLIPROPILENO DE 4 A 5.5 CM DE FRENTE POR 18 CM DE FONDO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45 CM MÍNIMA – 57 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64CM MÍNIMA - 76 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL: 81 CM MÍNIMA - 93 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 58.5 CM. FONDO TOTAL: 55.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-618T		

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BMI160806225
Calle No. 1681-B
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
16	SILLÓN TAPIZADO EN TELA.	14	PIEZAS
17	SOFA MODULAR INDEPENDIENTE.	3	PIEZAS

CON CUATRO PATAS EN MADERA DE HAYA CONIFERADAS CON REGATÓN PLÁSTICO, INSERTO ROSCADO PARA FIJAR CON CUATRO TORNILLOS ALLEN DE 8 X 40 MM, CON RONDANA PLANA Y RONDANA DE PRESIÓN A MARCO PERIMETRAL FABRICADO EN POLIPROPILENO 35.5 A 47 CM DE FRENTE X 41.5 CM DE FONDO UNIDO AL ASIENTO INFERIOR CON CUATRO TORNILLOS ALLEN DE 6 X 25 MM, ASIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA DE POLIPROPILENO REVESTIDO CON ESPUMA Y DEL CRO, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD, DE 8.5 CM DE ESPESOR DE 48 CM DE FRENTE X 48 CM DE FONDO, FORRADO CON DEL CRO Y FUNDA PROTECTORA INTERNA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER AZUL PETRÓLEO O GRIS OXFORD, ASIENTO INFERIOR CON 4 INSERTOS ROSCADOS PARA FIJAR MARCO PERIMETRAL CON CUATRO TORNILLOS ALLEN DE 6 X 25 MM.

MEDIDAS DE ASIENTO DE 35.5 A 49 CM DE FRENTE X 47 DE FONDO. MEDIDAS DE RESPALDO DE 36 A 53 CM DE FRENTE X 30.5 A 39 CM DE ALTO.

MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 46.5 CM. ALTURA DE PISO A BRAZO: 65 CM ALTURA TOTAL: 76.5 CM. FRENTE TOTAL: 61 CM, FONDO TOTAL: 58 CM.

DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 /ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

MARCA: VERSA
MODELO: AL-3032

ESTRUCTURA FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLABLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS.

EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, 4 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRO.

TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCEANCIA DE LA TELA.

PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR.

RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS CUBIERTA CON DEL CRO.

TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCEANCIA DE LA TELA.

PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE TOTAL: 200 CM, FONDO TOTAL: 70 CM, ALTURA TOTAL: 80 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

ATENCIÓN

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0014

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Calle No. 1681-8
Col. Morales CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

bimota.sal@gmail.com



0000494

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
18	MARCA: VERSA MODELO: VO-550 LIBRERO PLUS. CON 6 ESPACIOS PARA GUARDADO. MEDIDAS DE 80 CM FRENTE X 30 CM FONDO X 120 CM ALTURA. CUERPO FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CANTA 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA SUPERIOR DE 76.80CM DE FRENTE X 29.20 CM DE FONDO, PISO DE 76.80 CM DE FRENTE X 27.60CM DE FONDO,4 ENTREPANOS CENTRALES DE 37.60 CM DE FRENTE X 27.60 CM DE FONDO. RESPALDO DE 76.80CM DE FRENTE X 113.60 CM DE ALTO, LATERALES CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 30 CM DE FONDO X 118.20 CM DE ALTO, CADA LATERAL CON DOS CANALETAS METÁLICAS CON DOS BARREROS PARA FIJACIÓN CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y CON ROSCA 5/16 PARA NIVELADOR DE 1 DIÁMETRO CON ESPARRAGO 5/16X1, ZOCCLO DE 76.80 DE FRENTE X 6 CM DE ALTO, REFUERZO CENTRAL INFERIOR DE 26 CM DE FONDO X 6 CM DE ALTO. DIVISIÓN CENTRAL DE 27.60 CM DE FONDO X 106 CM DE ALTO. CADA ESPACIO DE GUARDADO DE 37.60 CM DE FRENTE X 34.20 CM DE ALTO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM DE ALTURA, CANDADO NATURAL PARA 16MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CON ESPARRAGO 6MM Y TAPA PLÁSTICA PARA CANDADO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1029P	4	PIEZAS
19	ESCRITORIO DE 160 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 160 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CANTA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.	4	PIEZAS

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
20	MESA BINARIA PRIMARIA MAYOR. MARCA: VERSA MODELO: DS-106 DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA ROSCADA PARA UNIRSE ENTRE SÍ A TRAVÉS DE 1 TRAVESANO HORIZONTAL AJUSTABLE FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE HERMAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERMAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOPORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERMAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERMAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SÍ A TRAVÉS DE 1 TRAVESANO HORIZONTAL AJUSTABLE FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-106	2	PIEZAS

BASE DE CUATRO PATAS, CUBIERTA LPAP, MEDIDA GENERAL DE 140 CM DE FONDO X 50 CM DE FRENTE X 68.58 (27") DE ALTO.

CUBIERTA RECTANGULAR DE 140 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 28 MM DE ESPESOR FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 MM DE ESPESOR TERMINADO LISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM², MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM², RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM² SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT³, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM.

CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS, Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.

DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.

LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOPORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS EN COLOR GRIS.

ATENANTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A. DE C.V.

bimota.sc@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Código No. 1681-8
Col Moroles CP 44910
Ciudad Juárez
Tel. (33) 31 22 29 82

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
21	CUBIERTA CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS DE ZAMAC ESTÁNDAR DE 1/4 X 3/4 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN NEGRA CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN. ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS SOPORTA CUBIERTAS CON HERRAJE. CADA UNA FABRICADA EN ALUMINIO EN UNA SOLA PIEZA 65MM DE DIÁMETRO CON ESPESOR DE 2 MM CALIBRE 12 DE, CON UN DISEÑO DE PERFIL DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS. LA PATA INCLUYE EN SU PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE REMATE PLÁSTICA COLOR GRIS QUE INSERTA A PRESIÓN CON EL MISMO DISEÑO DE LA PATA Y EN SU PARTE INFERIOR CUENTA CON UN REMATE PLÁSTICO CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS QUE SE INSERTA A PRESIÓN EN LA PATA Y QUE CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO DE 10MM EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO CON DISEÑO ESTRIADO, CON BARRENO METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. EL TERMINADO EXTERIOR DE LA PATA SERÁ EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. HERRAJE SOPORTA CUBIERTAS. HERRAJE DE DISEÑO CURVO MODERNO, FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO INVENTADO CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA EN COLOR GRIS. CON DOS BRAZOS INFERIORES CUENTA CON UNA BASE CIRCULAR PARA FIJAR CUBIERTA EN CUATRO PUNTOS CON ORIFICIO AL CENTRO DE 85MM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO. HERRAJE DE 16.5 CM DE FRENTE X 21CM DE FONDO TOTAL X 21CM DE ALTO TOTAL. EL HERRAJE TIENE LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA CUBIERTA POR MEDIO DE UN SISTEMA DE DESLIZAMIENTO A TODO LO ALTO DE LA PATA Y FIJACIÓN A BASE DEL BRAZO DEL HERRAJE QUE POR SU DISEÑO ENSAMBLA PERFECTAMENTE EN UNO DE LOS LADOS CÓNCAVOS DE LA PATA, LLEVA UN PLÁSTICO PARA MAYOR SUECIÓN SE FIJA CON 1 TORNILLO 5/16 X 1/2 CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO. CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 150 KG. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-1056	6	PIEZAS
21	TABURETE PENTAGONAL. ESTRUCTURA: MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS, LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, 5 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL TABURETE PENTAGONAL POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ACUINAMIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCE DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 45 CM, FRENTE TOTAL: 111 CM, FONDO TOTAL: 95 CM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.		

00004971

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
22	SOFÁ CONECTOR CURVA EXTERNA 130". MARCA: VERSA MODELO: VO-556 EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, DOS CONECTORES TIPO CAJAMÁN PARA HACER BATERÍA 2 MACHOS Y 2 HEMBRA. 6 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DELCRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENGUMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCEANCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DELCRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENGUMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCEANCIA DE LA TELA, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE TOTAL: 230 CM, FONDO TOTAL: 70 CM, ALTURA TOTAL: 80 CM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-INNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-552	6	PIEZAS
23	SEPARADOR TRIM MELAMÍNICO PARA SOFÁS CON MEDIDAS DE 70 CMS FRENTE X 30 CMS FONDO X 45 CMS ALTURA. FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A LA BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR CANALETA EN "U" CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". MEDIDAS DE 70 FRENTE X 30 FONDO X 45CM ALTURA.	16	PIEZAS

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
24	SOFA CONECTOR, CURVA INTERNA A 130°. MARCA: VERSA MODELO: VO-725 DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.		
25	SOFA CON MAMPARAS. MARCA: VERSA MODELO: VO-554 DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPRESENTANTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENANCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPRESENTANTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENANCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, DOS CONECTORES TIPO CAJAMÁN PARA HACER BATERÍA 2 MACHOS Y 2 HEMBRA. 6 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFA POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19	4	PIEZAS
25	SOFA CON MAMPARAS. MARCA: VERSA MODELO: VO-554 DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPRESENTANTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENANCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPRESENTANTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENANCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, DOS CONECTORES TIPO CAJAMÁN PARA HACER BATERÍA 2 MACHOS Y 2 HEMBRA. 6 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFA POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19	8	PIEZAS

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
26	DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-6005		
27	DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE 31.5 A 39.6 CM DE ANCHO Y 38 CM DE FONDO, DE 9 MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES DECORATIVAS, CUENTA CON PIVOTE CON INSERTO CÓNICO METÁLICO ROSCADO PARA FIJARSE A VARILLA, CUBIERTA INFERIOR FABRICADA EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE 31.5 A 39.6 CM DE ANCHO Y 38 CM DE FONDO CON NERVDURAS, PERFORACIÓN POSTERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE VARILLA METÁLICA DE 47 CM CON UN LADO ROSCADO Y DEL OTRO EXTREMO CABEZA ALLEN, CUBIERTA POR PEDESTAL CILÍNDRICO DE 49.5 CM DE ALTO, 3 CM DE DIÁMETRO EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-710 SILÓN HUG.	2	PIEZAS
28	BASE DE 4 PATAS EN TUBULAR METÁLICA DE 38.80 MM DE DIÁMETRO CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA LA BASE, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA BONET, DISPONIBLE SOLO EN COLORES PIEDRA Y AZUL POLAR. ASIENTO DE 60 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO, RESPALDO DE 36 CM DE ALTO, CUENTA CON CABERA DE 68 CM DE FRENTE X 27 CM DE ALTO, MEDIDAS GENERALES, 45 CM D ALTURA DE PISO AL ASIENTO, FRENTE DE 77 CM, FONDO TOTAL DE 71.5 CM, ALTURA TOTAL DE 95 CM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-3044 SILLA DE VISITA ESTRUCTURA 4 PATAS.	200	PIEZAS

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-----	----------------------	----------	------------------

29	ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS, PARA UNIÓN DE LA ESTRUCTURA CON TORNILLERÍA ERGONÓMICAS DE 5 CM DE ESPESOR DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL MÉTODO ISO 845:2006 DE ALLEN, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCEANCIA DE LA TELA. DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL PRODUCTO TERMINADO ERGONÓMICAS DE 5 CM DE ESPESOR DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL MÉTODO ISO 845:2006 DE ALLEN, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCEANCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO, CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO EN COLOR NEGRO Y CONCHA PLÁSTICA DECORATIVA EN FORMA DE TRAPEZIO EN COLOR GRIS CON MEDIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 27 CM Y 30 CM EN LA PARTE INFERIOR DE 22 CM DE ALTO AL ASIENTO INFERIOR. MEDIDAS 40-45 CM DE FRENTE Y 49.5 CM DE FONDO. RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, CON DISEÑO ERGONÓMICO Y CURVAS ANTRÓPOMÉTRICAS, CON DISEÑO MULTIPERFORADORA A BASE DE 272 ORIFICIOS DE 5 Y 10 MM DE DIÁMETRO QUE PERMITEN EL FLUJO DE AIRE PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO. DISEÑO CON 2 SOPORTES LATERALES PARA ALBERGAR SOPORTE DE RESPALDO, FIJO CON PIJAS EN AMBOS LADOS. MEDIDAS: 47.5-52 CM DE FRENTE, 40 CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 46 CM. ALTURA TOTAL: 85 CM. FRENTE TOTAL: 52 CM. FONDO TOTAL: 64 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: OFFIHO MODELO: OHV-3000		
----	---	--	--

4	ESCRITORIO DE 100 CMS DE FRENTE X 60 CMS DE FONDO X 75 CMS DE ALTO. CUBIERTA DE 100 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINIL 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS. CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES	PIEZAS
---	---	--------

0000501

DESCRIPCIÓN DEL BIEN		NO.
ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM DE 61 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON 2 BARNES ROSCADOS PARA FIJAR REFUERZOS SUPERIORES, 8 PREPARACIONES LATERALES 4 PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, 4 PARA ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS LATERALES Y PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA. UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA MMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-100		30
ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS DE ARCHIVO.		3
PIEZAS	3	

MEIDAS GENERALES DE 90 CM FRENTE X 55 CM FONDO X 75 CM ALTURA.

CUBIERTA SUPERIOR DE 28 MM DE ESPESOR DE 90 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO, RESPALDO DE MELAMINA DE 16 MM DE 84 CM DE FRENTE X 70 CM DE ALTO, LATERALES EN MELAMINA DE 28 MM DE FONDO X 70 CM DE ALTO EN EL PARTE INFERIOR FIJO LLEVADOS CAJETES DE 4.5 CM DE FRENTE X 3 CM DE ANCHO X 1 CM DE ALTO, CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCA EL REGATÓN NIVELADOR.

ZOCL EN MELAMINA DE 16 MM DE 84 CM DE FRENTE X 8 CM DE ALTO, REFUERZO INFERIOR CENTRAL DE 28 MM DE 49.5 CM DE FONDO X 8 CM DE ALTO, PISO DE GAVETAS EN MELAMINA DE 16 MM, 78.2 CM DE FRENTE X 24.1 CM DE ALTO, LATERALES INTERIORES RESPALDO Y FRENTE DE GAVETAS EN MELAMINA DE 16 MM 41.7 CM DE FONDO X 24.13 CM DE ALTO, CON PORTA FOLDER PLÁSTICO, FRENTE DE GAVETAS DE MELAMINA DE 16 MM DE 89.6CM DE FRENTE X 31 CM DE ALTO, FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM Y 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.

LOS CANTOS ESTARIAN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28 MM DE ANCHO, TERMOMODIFICADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.

CORREDERAS DE EXTENSIÓN COMPLETA EN CAJONES, SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN GAVETA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD **ANSI/BIFMA XS.5-2008** PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS.

PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

2 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SÓLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA.

SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO.

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sci@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Cavito No. 1681-B
Col. Morales CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tls. (33) 31 22 29 82

0000502

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
31	BANCO ALTO. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON 4 REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: CS-1025	9	PIEZAS
32	MESA CIRCULAR. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-3033TF	3	PIEZAS

DE 70 CM DE DIÁMETRO CON PEDESTAL ALTO ABATIBLE DE ALUMINIO PULIDO, CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE ASTILLAS DE MADERA AGLOMERADA DE 28MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN CON CANTO DE PVC TERMO FUSIONADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO.

DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.

LA CUBIERTA CUENTA CON 4 INSERTOS CÓNICOS ROSCADOS QUE PERMITEN LA SUJECCIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE LA SOPORTA LA CUAL ESTÁ FABRICADA A BASE DE 4 PUNTAS CÓNICAS CON DISEÑO BOLEADO DE ALUMINIO PULIDO DE 700 MM DE DIÁMETRO, CON 2 REGATONES CON PIVOTE PLÁSTICO Y 2 REGATONES ESTRIBADO PARA AJUSTE DE ALTURA PEDESTAL CILÍNDRICO DE ALUMINIO PULIDO DE 72 CM DE ALTO, 7 CM DE DIÁMETRO CON RANURAS INTERIORES DONDE EMBOONA BASE Y PLATO DE MECANISMO PLATO EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO DE 32 CM DE DIÁMETRO CON MECANISMO ABATIBLE Y AUTO ASEGURABLE, UNIDO A HERRAJE CON CANALETAS EN ALUMINIO PARA ABATIMIENTO DEL MECANISMO, EN LA PARTE INFERIOR PERFORACIÓN ROSCADA.

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sai@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BWM160806225
Govt No. 1681-8
ColMorales CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel: (33) 31 22 29 82

0023

ATENTAMENTE



0000503

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
33	ANAQUEL DE 7 ENTREPAÑOS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 106 CM. DIÁMETRO: 70 CM. MECANISMO. PORTE SUPERIOR CON 4 BARREROS PARA FIJAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERÍA 1/4 X 3/4 CABEZA BOTÓN ALLEN NEGRO CON APLICACIÓN LOCK-TITE Y RONDANAS DE 1/4 X 5/8 PLANAS NEGRAS. BASE, PEDESTAL Y PLATO SE UNEN POR MEDIO DE VARILLA METÁLICA QUE MIDE 84 CM LA CUAL TIENE CUERDAS EN LOS EXTREMOS, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA RONDANA DE PRESIÓN, RONDANA PLANA Y TUERCA, EN LA PARTE SUPERIOR AL HERRAJE DE UNIÓN DEL PLATO DEL MECANISMO.	70	PIEZAS
	CUATRO POSTES DE 221 CM DE ALTO FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO EN CALIENTE, ESPECIFICACIÓN SAE 1008, CADA UNO CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA COMO UN PERFIL EN FORMA DE ÁNGULO DE DIMENSIONES POR LADO DE 32MMX49MM, PERFORADO EN AMBAS CARAS CON REDONDOS DE 7.938MM A PASO DE 25.4MM ENTRE CENTROS DE MANERA VERTICAL. SIETE ENTREPAÑOS DE 45X91.5, CUERPO DE ENTREPAÑO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, ESPECIFICACIÓN SAE 1008. FORMADO POR UN DOBLEZ DE ASIENTO PERIMETRAL DE 10MM Y POR OTRO DOBLEZ DE 32MM DE PERALTE A LOS CUATRO LADOS DEL ENTREPAÑO. EN LAS CUATRO ESQUINAS LLEVA UNA PERFORACIÓN EN FORMA DE OBLONGO DE 17MMX8MM A 15MM DE LA ORILLA HACIA EL CENTRO PARA ENSAMBLAR EN LOS POSTES A BASE DE TORNILLO GALVANIZADO DE ½"X1/2" CON TUERCA Y RONDANA PLANA, Y OTRA DE 8MM DÍA A 75MM DE DISTANCIA DE CENTRO DE LA PERFORACIÓN EN FORMA DE OBLONGO HASTA ESTA PARA COLOCAR ESCUADRAS EN CASO DE SER REQUERIDAS. DOS REFUEZOS ELABORADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, EN FORMA DE OMEGA CON MEDIDAS DE 11MMX20MMX37MMX20MMX11MM, EL CUAL VA PUNTEADO EN LA PARTE INFERIOR INTERIOR DEL CUERPO DEL ENTREPAÑO. CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA 88K. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. SEIS ESCUADRAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRÍO, ESPECIFICACIÓN SAE 1008, O EN LÁMINA CALIBRE 20 GALVANIZADA. EN FORMA DE ESCUADRA REDONDEADA CON DIMENSIONES DE 101MMX101MM Y EN LOS TRES EXTREMOS LLEVA UNA PERFORACIÓN EN FORMA DE OBLONGO DE 17MMX8MM PARA ENSAMBLAR EN LOS POSTES Y ENTREPAÑOS A BASE DE TORNILLO GALVANIZADO DE ½"X1/2" CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TODO ESTÁ EXPUESTO A UN SISTEMA POR ASPERSIÓN DE DESENGRASE, FOSFATO Y SELLO PARA EVITAR CORROSIÓN Y OXIDACIÓN PARA PASAR AL PROCESO DE PINTURA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HIBRIDO HORNEADO A 180°C CON TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 15MIN; DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.		

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Cof. Montañas CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A. DE C.V.

bimota.sal@gmail.com

ATENTAMENTE

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
34	ARCHIVERO CON 6 PUERTAS. MEDIDAS GENERALES DE 100 DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 233 CM DE ALTO, CON 6 PUERTAS EN COLOR AMARILLO Y CUERPO EN COLOR GRIS FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRÍO TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. CON CUATRO NIVELADORES METÁLICOS. SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD AL CENTRO. PUERTA RETRÁCTIL CON JALADERA EMBUTIDA. SISTEMA DE GÜLAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 18 PARA CAJA DE ARCHIVO SUSPENDIDO TIPO VETRO TAMAÑO OFICIO. CON RODAMIENTO METÁLICO. CORREDERAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 16 ROLADO FRÍO CON BALERO INTERCAMBIABLE DE NYLON DE 1" Ø. CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS. LA CERRADURA ESTÁ COLOCADA EN EL CENTRO DEL MUEBLE. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: V-9135	12	PIEZAS
35	SOFA CONECTOR CURVA INTERNA 90°. ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, DOS CONECTORES TIPO CAJAMÁN PARA HACER BATERÍA 2 MACHOS Y 2 HEMBRA. 5 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE TOTAL: 150 CM. FONDO TOTAL: 70 CM MÍNIMO ALTURA TOTAL: 80 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA	2	PIEZAS

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
-----	----------------------	-------	------------------

36	MODELO: VO-572		
----	----------------	--	--

36	SOFÁ MODULAR 2 DERECHOS Y 2 IZQUIERDOS.	4	PIEZAS
----	---	---	--------

ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS.

EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO, CONECTORES TIPO CAIMÁN PARA HACER BATERÍA MACHO Y HEMBRA.

4 PATAS DE 36.46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA.

ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR.

RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS CUBIERTA CON DEL CRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER. CON PROPIEDADES REPENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCEIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

MEDIDAS GENERALES: FRENTE TOTAL: 1.65 CM. FONDO TOTAL: 70 CM MÍNIMO. ALTURA TOTAL: 80 CM.

DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.

MARCA: VERSA
MODELO: VO-574D+VO574I 2 DERECHOS 2 IZQUIERDOS

37	BANCO ALTO CON DISEÑO ESTIBABLE.	12	PIEZAS
----	----------------------------------	----	--------

FABRICADA CON ESTRUCTURA CON 4 PATAS Y DESCANSA PIES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO TRASERO CURVO DE 49.5 CM DE LONGITUD, CUENTA CON ANTENAS PARA FIJACIÓN DEL RESPALDO CON TAPONES FINALES, REFUERZO TRASERO PARA SOPORTE DE RESPALDO DE 10.35 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO FRONTAL DE 42.5 CM, DESCANSA PIES DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON ACABADO EN CROMO SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN.

2 SOLERAS DE 42.5 CM X 4 CM CON DOS PERFORACIONES CADA UNA PARA FIJAR ASIENTO, 2 SOLERAS LATERALES DE REFUERZO DE 3.5 CM POR 12.5 CM, 4 PIVOTES PLÁSTICOS PARA EVITAR QUE SE DAÑEN CON LA ESTIBA Y CON CUATRO REGATONES, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA, MEDIDAS: 45-50.5 CM DE FRENTE, 57 CM DE FONDO, 75-94 CM DE ALTO.

ASIENTO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O, NEGRO. FIJO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO PIJAS A 2 SOLERAS ASIENTO CON TERMINACIÓN EN CASCADA. MEDIDAS 42.5 CM DE FRENTE, 48 CM DE FONDO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O, NEGRO. FIJO AL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 PIJAS AUTO ROSCABLES. MEDIDAS 42.5-46 CM DE FRENTE, 30. CM ALTO.

ATENAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM1608062255
Cavito No. 1681-B
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

0026

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA
38	MESA CIRCULAR DE 90CM. MARCA: VERSA MODELO: AL-3019 MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 76 CM. ALTURA TOTAL: 111 CM. FRENTE TOTAL: 54 CM. FONDO TOTAL: 60M. ALTURA DEL PISO A DESCANSA PIES: 28.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.		
39	SILLA 4 PATAS. DE DISEÑO ESTAMPADO AL CENTRO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJACIÓN AL PEDESTAL CILÍNDRICO POR MEDIO DE TORNILLERÍA OCULTA. PLACA CON 8 BARREROS PARA FIJAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERÍA 1/4 X 3/4 CABEZA BOTÓN ALLEN NEGRO CON APLICACIÓN LOCK-TITE Y RONDANAS DE 1/4 X 5/8 PLANAS NEGRAS. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN EN COLOR BLANCO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 75 CM. DIÁMETRO: 90 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-38861	28	PIEZAS
40	BANCO PARA COCINA CON DISEÑO ESTIBABLE. FABRICADA CON ESTRUCTURA CON 4 PATAS Y DESCANSA PIES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO TRASERO CURVO DE 49.5 CM DE LONGITUD, CUENTA CON ANTENAS PARA FIJACIÓN DEL RESPALDO CON TAPONES FINALES, REFUERZO TRASERO PARA SOPORTE DE RESPALDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, REFUERZO FRONTAL DE 42.5 CM. DE UNA SOLA PIEZA FABRICADA EN SU TOTALIDAD CON COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, RESISTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA, RESISTENTE A LA INTemperIE. PATAS CON REGATÓN EN POLIPROPILENO, ASIENTO CON MEDIDAS: 37 CM DE FRENTE X 40 CM DE FONDO. RESPALDO CON MEDIDAS DE 40 CM DE FRENTE X 19.5 CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44.5 CM. FRENTE TOTAL: 38 CM. FONDO TOTAL: 44.5CM. ALTURA TOTAL: 79 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: OFFIHO MODELO: OHV-7201	4	PIEZAS

ATENCIÓN

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0027

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Gobierno No. 1681-B
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

bimota.sal@gmail.com

0000507

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
41	DESCANSA PIES DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON ACABADO EN CROMO SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. 2 SOLERAS DE 42.5 CM X 4 CM CON DOS PERFORACIONES CADA UNA PARA FIJAR ASIENTO, 2 SOLERAS LATERALES DE REFUERZO DE 3.5 CM POR 12.5 CM, 4 PIVOTES PLÁSTICOS PARA EVITAR QUE SE DAÑEN CON LA ESTIBA Y CON CUATRO REGATONES, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA, MEDIDAS: 50-53 CM DE FRENTE, 55 CM DE FONDO, 66-84.5 CM DE ALTO. ASIENTO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O, NEGRO. FIJO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO PIAS A 2 SOLERAS ASIENTO CON TERMINACIÓN EN CASCADA. MEDIDAS 42.5 CM DE FRENTE, 48 CM DE FONDO. RESPALDO: EN POLIPROPILENO CON DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOR BLANCO O, NEGRO. FIJO AL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 PIAS AUTO ROSCABLES. MEDIDAS 42.5-46 CM DE FRENTE, 30. CM ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 66.5 CM. ALTURA TOTAL: 102 CM. FRENTE TOTAL: 53.5 CM. FONDO TOTAL: 59.5CM. ALTURA DEL PISO A DESCANSA PIES :18.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES. MARCA: VERSA MODELO: AL-3019A	2	PIEZAS
41	CREDENZAS DE 4 PUERTAS. CON MEDIDAS DE 180 CMS DE FRENTE X 55 CMS DE FONDO X 75 CMS DE ALTURA. CUBIERTA DE 1.80 CM DE FRENTE X 55CM DE FONDO, REFUERZO INTERIOR DE 50.2 CM DE FONDO X 6 CM DE ALTO, RESPALDO DE 176CM DE FRENTE X 70.4 CM DE ALTO, LATERALES DE 53.4 CM DE FONDO X 70.4 DE ALTO, PISO DE 166.4 CM DE FRENTE X 51.8 CM DE FONDO, ZOCLO DE 176.8 CM DE FRENTE X 6 CM DE ALTO, DIVISIÓN INTERNA DE 51.8 CM DE FONDO X 62.8 CM DE ALTO, CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/M3, TOLERANCIA AL ESPESOR +- 3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16", 5 NIVELADORES PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". 2 ENTREPANOS AJUSTABLES EN TRES NIVELES, FABRICADOS EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR DE 87.6 CM DE FRENTE X 30 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, MENSULAS PARA ENTREPANOS, 4 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 44.7 CM DE FRENTE X 64.4 CM DE ALTO, SU CARA	2	PIEZAS

0028

ATENTAMENTE
MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
-----	----------------------	-------	------------------

	PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE 3 BISAGRAS BIDIMENSIONAL EN CADA UNA. SIN CHAPA. 4 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SÓLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: EVO-205		
--	--	--	--

42	<u>CREDENZAS DE 2 PUERTAS.</u> DE 90 CM FRENTE X 55 CM FONDO X 75 CM ALTURA. CUBIERTA DE 90 CM DE FRENTE X 55CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOMORFADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOMORFADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. RESPALDO DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.40 CM DE FRENTE X 70.4 CM DE ALTO, LATERALES DE 16MM DE ESPESOR DE 53.4 CM DE FONDO X 70.4 DE ALTO, PISO DE 16MM DE ESPESOR DE 86.40 CM DE FRENTE X 51.8 CM DE FONDO, ZOCLO DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.40 CM DE FRENTE X 6 CM DE ALTO, 1 ENTREPANO AJUSTABLE EN TRES NIVELES, FABRICADOS EN PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, MENSULAS PARA ENTREPANOS, 2 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR DE 86.4 CM DE FRENTE X 30CM DE FONDO, CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, 44.7 CM DE FRENTE X 64.4 CM DE ALTO, CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL EN CADA UNA. CADA PUERTA CON UNA JALADERA DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SÓLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA.	1	PIEZA
----	--	---	-------

0000505

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
43	SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CAJA MINIFIX Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC CON ROSCA 5/16" X 1 Y NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16" FIOS EN LA PARTE INFERIOR CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: EVO-200		
44	DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-3882FX PLACA CON 8 BARREROS PARA FIJAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERÍA 1/4 X 3/4 CABEZA BOTÓN ALLEN NEGRO CON APLICACIÓN LOCK-TITE Y RONDANAS DE 1/4 X 5/8 PLANAS NEGRAS. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN EN COLOR BLANCO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 73.7 CM. DIÁMETRO: 70 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +- 3MM. CON 2 CAJONERAS CON 2 CAJONES + 1 GAVETA, 1 ENTREPALO CENTRAL. MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 91 CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +- 3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.	4	PIEZAS
		5	PIEZAS

0030

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE CV

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
-----	----------------------	-------	------------------

45	CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43 MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO, CAJONES TIPO PAPELERO DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 18.15 CM DE ALTO, CUENTA CON CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, 2 CAJONES TIPO GAVETA DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 36.5 CM DE ALTO, EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA XS.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. 1 ENTREPAÑOS MÓVIL CENTRAL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 85 CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SÓLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. INCLUYE 6 PATAS EN MADERA SÓLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 13 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON PLACA SUPERIOR EN FORMA DE MARIPOSA CON 5 TROQUELES PARA LA FIJACIÓN AL PISO DE LA CREDENZA O LIBRERO QUE CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ½ X ¾ CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS, CON 5 TORNILLOS ¾" X ¾" ALLEN CILINDRICO CON APLICACIÓN LOCK-TITE AL PISO DE LA CREDENZA DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-868	3	PIEZAS
----	---	---	--------

45	MESA DE JUNTAS. DE 120 CM DE DIÁMETRO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 120 CM DE DIÁMETRO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM², MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM², RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM² SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT³, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPLIAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, ESTRUCTURA FORMADA POR: 3 PATAS EN MADERA SÓLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON	3	PIEZAS
----	--	---	--------

ATENCIAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Código No. 1681-8
Col. Morales CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

0031

NO.		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
46		PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y AL FRENTE CON PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN, 3 BARRAS DE UNIÓN FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 30 CM DE FRENTE X 4.6 CM DE FONDO X 4.6 CM DE ALTO, CON 4 PERFORACIONES DE 10 MM PARA UNIÓN CON LAS PATAS, CON 1 PERFORACIÓN ROSCADA DE 5 MM PARA UNIR LOS 3 REFUERZOS SUPERIORES DE 38 CM FABRICADOS A PARTIR DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN, REFUERZO CON 5 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE POR MEDIO DE 3 CONECTORES DE REFUERZO CUADRADO DE 5 CM X 5 CM CON DOS PERFORACIONES AL CONECTOR EN FORMA DE "V" EN DOS PIEZAS DE 16.2 CM DE FRENTE X 14.3 CM DE FONDO X 3.5 CM DE ALTO, CON TRES PERFORACIONES CADA UNO FABRICADOS EN ACERO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO. INCLUYE KIT DE TORNILLERÍA PARA SU ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 40 MM, TUERCAS CIEGAS DE 8 MM DE 20 MM DE PROFUNDIDAD, TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA DE 6 X 24 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4 X 15 MM Y PIJAS DE CRUZ DE 4 X 29 MM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-704		
	46	ESCRITORIO EN "L". DE 180 CM DE FRENTE X 195 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO, CONFORMADO CON: 1 ESCRITORIO DE 180 CM DE FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO, CONFORMADO POR 1 CUBIERTA DE 180 CM DE FRENTE X 75 CM DE FONDO, CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CABA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 29 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADAS DOS CANALETAS LATERALES CADA UNA DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4	2	PIEZAS

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
	PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCULYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN. UN PAR DE REFUERZOS DE 53 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 75 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCULYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM. 1 LATERAL DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 120 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS 2 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 1 BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE "U" DE 40 X 40 MM DE 110.4 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON PREPARACIONES LATERALES PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, DEL LADO POSTERIOR CUENTA CON DOS PLACAS DE ACERO CALIBRE 14 SOLDADAS DE CADA LADO EN FORMA DE "L" DE 16CM DE FONDO X 65 CM DE ALTURA CADA UNA CON 4 PREPARACIONES PARA UNIRSE A LA CUBIERTA. INCULYE 2 PLACAS METÁLICAS DE UNIÓN ENTRE CUBIERTAS, CADA PLACA DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50MM DE FONDO X 3MM DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 PERFORACIONES INCULYE 8 PIJAS AUTO ROSCADABLES 8 X 34 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-118+DS-304		

ATENTAMENTE

MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

0033

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM160806225
Calle Morelos CP 44910
Gaviota No. 1681.8
Ciudad Juarez
Tel. (33) 31 22 29 82

bimota.sai@gmail.com

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
47	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR.	1	PIEZA

DE 360 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO, CONFORMADA POR: DOS CUBIERTAS CADA UNA DE 180 CM DE FRENTE X 120 DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +- 3MM.

CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.

DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.

LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNIL 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, THERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.

3 HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS PLACA DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 19MM DE FONDO X 3MM DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 4 PERFORACIONES CADA UNA INCLUYE 12 INSERTOS ZAMAC ESTÁNDAR 1/4X1/2, 12 TORNILLOS 1/4X5/8 CILINDRO ALLEN NEGRO.

ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 77 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADAS DOS CANALETAS LATERALES CADA UNA DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SÍ A TRAVÉS DE ESTRUCTURA FORMADA POR: 2 PATAS INTERMEDIAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y AL FRENTE CON PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN, BARRAS DE UNIÓN FABRICADA EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, EN CADA FRENTE LLEVA 2 BARRAS ADICIONALES DE 4 CM DE FRENTE X 7.1 CM DE FONDO X 4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN PARA UNIRSE CADA UNA DE LAS CUATRO CANALETAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 15 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 3 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A TRAVESAÑOS 4 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 60.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 121 CM A 161 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN.

16 HERRAJES PARA SOPORTE DE CUBIERTAS INYECTADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO DE 6 CM DE LARGO X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD X 1 A 2.5 CM DE ALTO, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA FIJARSE A CUBIERTA Y TRAVESAÑO CON TORNILLO 6MM X 20MM CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO.

1 CAJA MULTICONTACTOS CON DOS CONTACTOS ELÉCTRICOS 120 V 15A, DOS DE RED, UN HDMI Y UN PUERTO DE CARGA USB-A 1A, TECNOLOGÍA 4K CAJAS MULTICONTACTOS, 2 CONTACTOS ELÉCTRICOS, 2 DE RED, 1 HDMI Y 1 USB MEDIDAS DE CUERPO INTERNO DE 14 CM DE ANCHO X 11 A 15 CM DE FONDO X 11 A 15 CM DE ALTURA, TAPA SUPERIOR DE 15.7CM DE ANCHO

0000514

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
48	MARCA: VERSA MODELO: DS-728+CS-1310+ CS-1322 1 COLUMNA VERTICAL PASACABLES DE 72.5 CM DE LARGO, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN CONECTOR MACHO Y UN CLIP DE SEGURIDAD PARA ENTRADA DE CORDÓN DE ALIMENTACIÓN EL CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 108CM TOLERANCIA +10 CM, Y CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, TENSIÓN: 100-240V~, CORRIENTE ELÉCTRICA: 10 A-10 A, FRECUENCIA: 50/60 HZ, DESIGNACIÓN DE LOS CONDUCTORES 2.08MM2(14AWG) EN LAS LATERALES DEL CUERPO CUENTA CON PERFORACIONES RECTANGULARES, DONDE SE INSERTA EL HERAJE PARA SU FIJACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y QUEDA INMOVILIZADA LA CAJA AL APRETAR EL TORNILLO, CUENTA ADemás CON DOS HERAJES TIPO OMEGA PARA FIJACIÓN DEL CABLEADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y 4 PIJAS. DONDE SE ENCUENTRAN LOS CONTACTOS, 2 DE ELLOS ELÉCTRICOS CONTACTO DÚPLEX CON CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTO HEMERA DÚPLEX DE RED, 1 CONTACTO DE HDMI Y 1 CONTACTO USB. MISMA. X 13.1CM DE FONDO, TAPA AL CENTRO DE 12.4 CM DE ANCHO X 9 CM DE FONDO QUE SE ABATE MEDIANTE PRESIÓN DE LA	2	PIEZAS
48	MESA BENCH. DE 6 USUARIOS CONFORMADA POR 1 MESA BENCH 6 USUARIOS DE 420 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO FORMADA CON TRES CUBIERTAS CADA UNA DE 140 CM DE FRENTE X 120 DE FONDO, CUBIERTAS FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILIO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, CADA CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES, ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30 MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 77 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL CENTRO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIÓN DEL HERAJE SUPERIOR SOPORTA CUBIERTA EN FORMA DE "L" DE 3.5 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 7 CM DE ALTO, CON 5 PERFORACIONES, LA BARRA DE UNIÓN AL FRENTE LLEVA SOLDADA DOS CANALETAS LATERALES DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA PARA UNIRSE A 2 PATAS INTERMEDIAS PARA CUBIERTAS DE FONDO DE 120 CM.		

0035

ATENTAMENTE

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
-----	----------------------	-------	------------------

CON COLUMNA CON DISEÑO RECTANGULAR DE 4.1 CM DE FRENTE X 30CM DE FONDO X 65.1 CM DE ALTO, CON PREPARACIÓN INTERNA PARA CABLEADO.

FABRICADA EN DOS PARTES ENSAMBLABLES ENTRE SÍ EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, PARTE INTERNA CUENTA CON 2 REFUERZOS, EN LA PARTE SUPERIOR CON 2 PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS CON PERFORACIÓN ROSCADA PARA UNIR TAPA POR MEDIO DE TORNILLOS, EN EL REFUERZO INTERIOR CUENTA CON DOS PESTAÑAS QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EL PASO DEL CABLEADO, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA DOS REGATONES DE 31 MM DE DIÁMETRO CON TORNILLO DE 8 X 38 MM, INCULYE PARA SU ENSAMBLE 2 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE 8 X 55 MM, 8 TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, 5 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE 6 X 16 MM, 16 PIJAS DE CRUZ DE 4 X 19 MM, 2 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 6 MM X 10 MM, 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA DE BOTÓN DE 8 X 12 MM.

EN LA PARTE SUPERIOR DE FIA CON TORNILLERÍA UNA BARRA MEDIA DE 4.6 CM DE FRENTE X 98 CM DE FONDO X 4.6 DE ALTO, CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN, EN LA PARTE SUPERIOR SE FIJAN CON TORNILLERÍA 2 HERRAJES DOBLES PARA SOPORTE DE CUBIERTA CON MEDIDAS DE 8.7 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO X 3CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES SUPERIORES CADA UNO, AL CENTRO LLEVA UN HERRAJE CENTRAL PARA SOPORTE DE CUBIERTAS DE 25 CM DE FRENTE X 10 CM DE ALTO X 3 CM DE ALTO CON 8 PERFORACIONES CIRCULARES DE 5 MM, 2 OVALADAS DE 16 X 8 MM, 4 RECTANGULARES DE 2.2 X 6.5 CM, 1 AL CENTRO DE 7.9MM, A LOS COSTADOS UNIDAS POR MEDIO DE SOLDADURA DOS DE CADA LADO LLEVA CANALETAS DE 3.6 CM DE FRENTE X 15 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO, 3.10 MM DE ESPESOR, CON 3 PERFORACIONES ROSCADAS CADA UNA, 4 BARRAS ADICIONALES DE 4 CM DE FRENTE X 7.1 CM DE FONDO X 4 CM DE ALTO, 1.63 MM DE ESPESOR, CON UNA PERFORACIÓN CADA UNA.

MEDIDAS GENERALES 35 CM DE FRENTE X 98 DE FONDO X 72.2 CM DE ALTO, POR MEDIO DE 4 TRAVESAÑOS, FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM DE 111 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON 2 BARREROS ROSCADOS PARA FIJAR REFUERZO SUPERIOR, 8 PREPARACIONES LATERALES 4 PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, 4 PARA ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS LATERALES Y PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA.

2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCULYE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN.

3 PARES DE REFUERZOS DE 98 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25 MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN.

REFUERZO CON 6 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE 120 CM DE FONDO, CON TORNILLERÍA ALLEN Y PIJAS, CANAL INFERIOR PARA FIJAR TRABE PASACABLES, LLEVA 6 EN FORMA DE CANASTILLA FABRICADA EN PLÁSTICO COLOR GRIS CLARO CONFORMADO POR 10 PIEZAS DE 8 CM DE FRENTE X 15.9 CM DE FONDO X 8.1 CM DE ALTO, CON SISTEMA DE ENSAMBLE MACHO HEMBRA, UNIDAS ENTRE SÍ POR 2 BARRILLAS DE 10 MM DE DIÁMETRO Y UNIDOS AL TRAVESAÑO CON 2 FIJADORES PLÁTICOS DE 2.4 CM DE FRENTE X 13.8 CM DE FONDO X 4.4 CM DE ALTO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRO DE 6 X 25 MM, 4 TUERCAS, 4 PIJA DE CRUZ DE 4 X 29MM.

MEDIDAS GENERALES 86 CM DE FRENTE X 15.9 CM DE FONDO X 9.5 CM DE ALTO, 3 MAMPARAS SOBRE CUBIERTA COLOR BLANCO, DE 138 CM DE FRENTE X 30 CM DE ALTO, MAMPARA INTERMEDIA FABRICADA EN CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MÁXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MÁS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MÁS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS.

CUENTA DOS CON HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC COLOR BLANCO, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA CON EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO.

DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM.

0000516

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
49	MESA CIRCULAR. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-622 2+ 6 CS-1450 PARA SU FIJACIÓN REQUIERE PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 3/4 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y TORNILLO 6MM X 25MM CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO CON APLICACIÓN LOCK-TITE DE ORIGEN.		
49	MESA CIRCULAR. DE 60CM DE DIÁMETRO COLOR BLANCO, CUBIERTA FABRICADA EN ABS ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO RESISTENTE AL IMPACTO Y ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, DE 31MM DE ESPESOR, CANTO EN CASACA BLANCO, CUENTA CON 4 INSERTOS CÓNICOS METÁLICOS ROSCADOS QUE PERMITEN LA SUJECIÓN CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 MM A LA ESTRUCTURA QUE LA SOPORTA, LA CUAL ESTÁ FABRICADA A PARTIR DE CONTRAPESO METÁLICO DE 48.5CM DE DIÁMETRO CON 6 NIVELADORES, PERFORACIÓN CENTRAL DE 10.41 MM DE DIÁMETRO, CUBIERTA DE PLACA INFERIOR DE POLIPROPILENO DE 500 MM DE DIÁMETRO CON NERVADURAS, PERFORACIÓN CENTRAL DE 36 MM DE DIÁMETRO, PEDESTAL CILÍNDRICO DE 321 MM DE DIÁMETRO CON NERVADURAS, PERFORACIÓN CENTRAL DE 40 MM DE DIÁMETRO, CON OCHO PERFORACIONES PARA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA, PERFIL TUBULAR DE 64.7 CM DE ALTO DE 34.60 MM DE DIÁMETRO ROSCADO EN AMBOS LADOS PARA UNIÓN DE CONTRAPESO, CUBIERTA DE PLACA INFERIOR, PEDESTAL CILÍNDRICO Y PLACA SUPERIOR, ASEGURADOS POR CADA LADO CON TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 69.5 CM. DIÁMETRO: 60 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: VO-7008	3	PIEZAS
50	SILLA ESTRUCTURA. FABRICADA EN CUATRO PATAS DE MADERA DE FRESCO TERMINADO CON ENTINTADO OLMO DIRITO, SE FIJA POR MEDIO DE TORNILLERÍA AL ASIENTO. RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO ACABO MATE, CON PERFORACIÓN EN PARTE BAJA DE RESPALDO, MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45.5 CM. EN PARTE BAJA DE RESPALDO, MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45.5 CM. ALTURA TOTAL: 82.5 CM. FRENTE TOTAL: 55 CM. FONDO TOTAL: 59.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: WD-200	9	PIEZAS
51	ESCRITORIO DE 100 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTA DE 100 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA	9	PIEZAS

BIMOTA S.A. DE CV.
RFC: BIM160806225
Código No. 1681-8
Col. Morelos CP 44910
Guadalupe Jalisco
Tel. (33) 31 22 29 82

ATENTAMENTE
MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A. DE C.V.

0037

bimota.sal@gmail.com

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
	DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 22 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO RECTANGULAR (GROOMET) DE PLÁSTICO INYECTADO DE 22.6 CM DE FRENTE X 8.5 CM DE FONDO X 2.7 CM DE ALTO, CON TAPA ABATIBLE DE 21.4 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE FONDO CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARA PROTECCIÓN, PESTAÑA DE 3.5 CM A 4.3 DE FRENTE X 1 CM DE FONDO PARA EL PASO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR: 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 7.2 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 14 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADA UNA CANALETA CENTRAL DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 1 TRAVESAÑO FABRICADO A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM DE 61 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON 2 BARREROS ROSCADOS PARA FIJAR REFUERZOS SUPERIORES, 8 PREPARACIONES LATERALES 4 PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS, 4 PARA ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS LATERALES Y PIEZAS ADICIONALES DE LA LÍNEA. UN PAR DE REFUERZOS DE 38 CM A PARTIR DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 45X25 MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO CUENTA A LOS EXTREMOS CON TAPONES PLÁSTICOS DE ENSAMBLE A PRESIÓN. REFUERZO CON 5 PERFORACIONES PARA FIJACIÓN EN LA CUBIERTA DE 60 CM DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR UN CANAL PARA FIJAR TRABE PASACABLES (OPCIONAL). INCLUYE PARA ENSAMBLE TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 40 MM, TORNILLOS ALLEN CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 12 MM, PIJAS DE CRUZ DE 4X 19 MM Y TUERCAS CIEGA DE 8 X 23 MM, 1 FALDÓN METALMINICO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 80 CM DE FRENTE X 40 CM DE ALTURA , FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, 0 CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. UNIDO A LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON TORNILLERÍA ALLEN MEDIANTE 2 HERRAJES EN FORMA DE "L" DE 40 MM DE FRENTE X 100 MM DE FONDO X 255 MM CALIBRE 6, TERMINADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO, INCLUYE INSERTOS CASQUILLOS DE BRONCE PARA PERNO MINIFIX ALTURA 12MM Y TORNILLOS 6MM X 12MM CABEZA BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON 2 PERFORACIONES ROSCADAS PARA FIJARSE AL REFUERZO, EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON 4 PERFORACIONES Y DOS SON PARA SOPORTAR EL FALDÓN.		

0000513

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
52	LIBRERO CON 2 GAVETAS DE ARCHIVO HORIZONTALES, 2 PUERTAS MEDIAS CON ENTREPAÑO INTERNO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-100N+DS908	2	PIEZAS
MEIDAS DE 90 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 156.50 CM ALTURA. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 MM Y 16 MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/M3, TOLERANCIA AL ESPESOR +- 3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOMOLDADO, ENCOLADO, PERFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 90 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 148 CM DE ALTO. 2 GAVETAS DE ARCHIVO HORIZONTAL DE 86.40 CM DE FRENTE X 36.6CM DE FONDO X 35.20 CM DE ALTO CADA UNA, CUENTA CON CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. 2 PUERTAS MEDIAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR DE 43.10 CM DE FRENTE X 71 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL. CON 1 ENTREPAÑO MÓVIL DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO DE 2MM DE 86.80 CM DE FRENTE X 35.60 CM DE FONDO. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. INCLUYE 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON PLACA SUPERIOR EN FORMA DE MARIPOSA CON 5 TROQUELES PARA LA FIJACIÓN AL PISO DE LA CREDEZA O LIBRERO QUE CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA 1/8 X 1/8 CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS, CON 5 TORNILLOS 1/8 X 1/8 ALLEN CILINDRICO CON APLICACIÓN LOCK-TITE AL PISO DE LA CREDEZA.			

0039

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
53	DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-882		
54	DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: V-L3134	8	PIEZAS
	CUERPO Y PUERTAS FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 24. ROLADO FRÍO. CON CUATRO TACONES METÁLICOS. INCLUYE PORTA CANDADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 12 ROLADO CALIENTE, PARA EL ASEGURAR EL COMPARTIMIENTO. PUERTAS CON VENTILACIÓN POR MEDIO DE TRES ESCAMAS EN LA PARTE SUPERIOR, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA PORTA ETIQUETERO EMBUTIDO. JALADERA DE PLÁSTICO NEGRA. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. PREPARADO CON PERFORACIÓN PARA CERRADURA, PERO SIN CERRADURA INTEGRADA. INCLUYE TAPÓN PLÁSTICO. MEDIDAS GENERALES DE 38 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 180 CM DE ALTO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO.	1	PIEZA

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	UNIDAD DE MEDIDA
-----	----------------------	-------	------------------

	CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS 57 CM DE FRENTE X 41 CM ALTO. BRAZO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DEL CRON. TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS 11 CM DE FRENTE X 74 CM DE FONDO. CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDACIÓN A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDROREPELENCE DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-532		
55	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 180 CM DE FRENTE X 100 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO.	1	PIEZA

CUBIERTA DE 180 CM DE FRENTE X 100 CM DE FONDO. CUBIERTAS FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM², MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM², RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM² SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/M³, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPLIAMIENTO A 160°C.

DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.

LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIUNILLO 2MM DE ESPESOR X 19MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.

ESTRUCTURA FORMADA POR 4 PATAS EN MADERA SOLIDA DE HAYA COLOR NATURAL ACABADO EN LACA TRANSPARENTE CON DISEÑO OVAL CADA UNA DE 4.5 CM DE FONDO X 8.5 CM DE FRENTE X 72 CM DE ALTO, CON REGATÓN DE ABS DE 30 MM DE DIÁMETRO PARA NIVELACIÓN DE ALTURA, CUENTA CON HERRAJE SUPERIOR DE 15 CM DE FRENTE X 10 CM DE FONDO CON TRES PUNTAS CON PERFORACIONES OVALADAS PARA FIJARSE A LA CUBIERTA POR MEDIO DE PIJAS, CUENTA CON HERRAJE LATERAL EN FORMA DE "L" DE 6 CM DE FONDO X 15.5 CM DE ALTO TOTAL Y TERMINADO EN CURVA DE 4 CM DE ALTO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJARSE A LA BARRA DE UNIÓN EN FORMA DE "T", 2 BARRAS DE UNIÓN EN FORMA DE "T" FABRICADAS EN PERFIL CUADRADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, DE 44 CM DE FRENTE X 4.7 CM DE FONDO X 4.7 CM DE ALTO, CON 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LAS PATAS, AL FRENTE LLEVA SOLDADAS DOS CANALETAS LATERALES CADA UNA DE 3.6 CM DE FRENTE X 8 CM DE FONDO X 3.6 CM DE ALTO CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS PARA UNIRSE ENTRE SI A TRAVÉS DE 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES AJUSTABLES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 40 X 40 MM EN DOS SECCIONES DE 50.5 CM DE LARGO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, CON BARREROS ROSCADOS Y PREPARACIONES LATERALES 4 DE UN LADO PARA ENSAMBLE A LA BARRA DE UNIÓN DE LAS PATAS Y 8 DE OTRO LADO PARA ENSAMBLE CON PIEZAS ADICIONALES DE LA LINEA, EXTENSIÓN DE 78 CM, INCLUDE TORNILLOS ALLEN, MEDIDA GENERAL DE 101 CM A 141 CM DE LARGO CON EXTENSIÓN.

8 HERRAJES PARA SOPORTE DE CUBIERTAS INECTADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO DE 6 CM DE LARGO X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD X 1 A 2.5 CM DE ALTO, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA FIJARSE A CUBIERTA Y TRAVESAÑO CON TORNILLO 6MM X 20MM CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO.

ATENTAMENTE



MTRA. MONICA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIMOTA S.A DE C.V

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BMM160806225
Gaviola No. 1681-B
Col. Morales CP. 44910
Cruce de Caminos Jolico
Tel. (33) 31 22 29 82

bimota.sal@gmail.com

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI	DAD	UNIDAD DE MEDIDA
56	PERCHERO EN MADERA DE FRESCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: DS-714			
56	PERCHERO EN MADERA DE FRESCO. Cuenta con tres brazos cada uno con altura de piso a punta de 140CM, 160CM y 175 CM y con un espesor de 22 MM, base metálica de 30CM de diámetro de 13 MM de espesor terminado en colores café, fresno natural, natural essence, olmo diritto, tabaco. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO TERMINADO. MARCA: VERSA MODELO: AL-510	8		PIEZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA LA EMPRESA BIMOTA S.A. DE C.V. CUMPLE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA:

3.) PUNTOS A CONTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA:

- A. LAS CANTIDADES MANIFESTADAS SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS Y LAS MISMAS PODRÁN DISMINUIR O AUMENTAR SEGÚN LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANISMO.
- B. LOS PRODUCTOS DEBERÁN TENER UNA CALIDAD ÓPTIMA PARA EL USO DIARIO DE ACTIVIDADES DE OFICINA.
- C. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS SERA POR CINCO AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS.
- D. EN EL PRODUCTO CON DEFECTOS DE MANEJO O FABRICACIÓN DEBERÁN SER CAMBIADOS EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 48 HORAS.
- E. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS E IMÁGENES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO INFORMAR LOS COLORES DE CADA PRODUCTO.
- F. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS.
- G. EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS A MÁS TARDAR EN 6 SEMANAS COMO MAXIMO DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

4.) LUGAR DE ENTREGA:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 6 SEMANAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBIENDO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR INDICADO EN EL PUNTO 7 DEL CUERPO DE LAS PRESENTES BASES.

PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ AVISAR CON UN DÍA HÁBIL DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA, AL TEL. 33-38-36-34-44 EXT. 3813 AL C. GUILLERMO LUEVANO, CON LA FINALIDAD DE QUE LA MERCANCÍA SEA VALIDADA Y RECIBIDA POR EL TITULAR DEL ÁREA REQUERENTE, O QUIEN EN SU MOMENTO EL DESIGNE.